



Cargador Rápido / 45W GaN / Cable Retráctil 0.7 m (2.3 ft) / 3 Puertos / Eficiencia 95% / Protección 8 Capas / 100-240V AC

SKU: 65821 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$517.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cargador rápido con tecnología GaN (Nitrúro de Galio) de 45W que integra un cable retráctil de 0.7 m (2.3 ft) y tres puertos de salida (2 USB-C + 1 USB-A) para carga simultánea de múltiples dispositivos. Diseñado para profesionales móviles, ofrece eficiencia energética del 95% con menor generación de calor, protección térmica en tiempo real mediante 8 capas de seguridad, y compatibilidad universal con voltaje de entrada 100-240V AC. Su factor de forma compacto optimiza espacio en estaciones de trabajo portátiles y entornos de viaje.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología GaNInfinity™ con eficiencia del 95%</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia máxima de salida: 45W</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable retráctil integrado: 0.7 m (2.3 ft), 25,000+ ciclos de prueba</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puertos: 2 x USB-C + 1 x USB-A</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga simultánea de hasta 3 dispositivos</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 8 capas de protección con monitoreo térmico en tiempo real</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz (uso global)</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto para viajes y oficina</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia máxima: 45W</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Eficiencia: 95%</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología: GaN (Nitrúro de Galio)</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz</div*><div*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Puertos salida: 2 x USB-C + 1 x USB-A</div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Mecánico</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable retráctil: 0.7 m (2.3 ft)</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Durabilidad cable: 25,000+ ciclos</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Factor de forma: Compacto, portátil</div*><div*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Viajes, oficina, espacios reducidos</div*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Seguridad</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capas de protección: 8</div*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitoreo térmico: En tiempo real</div*><div*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Disipación: Optimizada por tecnología GaN</div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 95% reduce pérdida de energía y calor excesivo
Característica 2	Cable retráctil 0.7 m (2.3 ft) con 25,000 ciclos de durabilidad
Característica 3	Carga simultánea de laptop, tablet y smartphone
Característica 4	Monitoreo térmico en tiempo real con 8 capas de protección
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos en oficina y viajes
Característica 6	Entrada universal 100-240V AC sin adaptadores regionales