



Cargador Rápido de Escritorio / Radios de 2 Vías / Protección Inteligente / Fuente 120 VCA Incluida / Operación -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)

SKU: TX-CHEP450 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$565.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador rápido de escritorio diseñado para radios de dos vías profesionales. Integra circuito inteligente que previene la sobrecarga de baterías y activa recarga automática cuando el equipo permanece encendido. Compatible con baterías originales y genéricas de cualquier fabricante, eliminando restricciones de marca. Incluye fuente de alimentación 120 VCA a VCC para operación inmediata. Protecciones eléctricas y térmicas garantizan ciclos de carga seguros en entornos de trabajo exigentes con temperaturas entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F). Indicador LED de estado permite verificación visual del proceso de carga sin intervención del operador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prevención de sobrecarga con recarga automática al dejar encendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal: baterías originales y genéricas de cualquier marca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de estado: verde (listo), rojo (cargando)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y tiempo máximo de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento en temperaturas extremas: -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para baterías de alta capacidad superiores a 1200 mAh</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de carga: Rápida</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección de sobrecarga: Sí, con recarga automática</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Indicador de estado: LED bicolor (verde/rojo)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad recomendada: Superior a 1200 mAh</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico de operación: -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma: Escritorio, compacto</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación incluida: Fuente 120 VCA a VCC</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protecciones eléctricas: Sobretensión, sobrecalentamiento, tiempo máximo de carga</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Radios compatibles: R2, EP450, DEP450, CP080, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, CP250, PR400, GP3688</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Baterías soportadas: Originales y genéricas de cualquier marca</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecarga con recarga automática continua
Característica 2	Compatible con baterías originales y genéricas de cualquier marca
Característica 3	Indicador LED bicolor: verde listo, rojo cargando
Característica 4	Protección integrada contra sobretensión y sobrecalentamiento
Característica 5	Diseño compacto con fuente de alimentación incluida
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 45°C