



Cargador Rápido GaN / 20 W / Dual Puerto USB-C PD + USB-A QC 3.0 / Ultracompacto 43 x 33.6 x 32 mm

SKU: 55533 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$142.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cargador rápido con tecnología GaN que entrega hasta 20 W de potencia total mediante dos puertos: USB-C con Power Delivery 3.0 y USB-A con Quick Charge 3.0. Su arquitectura de nitruro de galio permite reducir drásticamente el tamaño físico sin sacrificar eficiencia ni generación de calor. Diseñado para usuarios profesionales que requieren carga rápida de smartphones, tablets y dispositivos móviles en entornos de trabajo móvil o estaciones de trabajo compactas. La gestión inteligente de potencia distribuye automáticamente 15 W + 5 W al usar ambos puertos simultáneamente, priorizando el dispositivo principal. Incluye protección térmica activa ThermalGuard™ y múltiples protocolos de compatibilidad para cobertura universal de marcas actuales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnología GaN para mayor eficiencia y menor tamaño<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerto USB-C: PD 3.0/2.0, QC 3.0 (3.6 V~12 V), QC 2.0 (5 V/9 V/12 V), AFC (9 V - máx. 15 W), FCP (9 V/12 V - máx. 18 W)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerto USB-A: QC 3.0 compatible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga simultánea: 15 W + 5 W distribución inteligente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: iPhone 16/15, Samsung Galaxy S25/S24, iPad Pro, Huawei P60 Pro<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño ultracompacto para portabilidad profesional</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia total máxima: 20 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W máx.)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2.22 A, 12 V/1.67 A (20 W máx.)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga dual simultánea: 15 W + 5 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo estático: ≤0.3 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tolerancia voltaje de salida: ±5% del nominal<li style="padding: 6px 0;">Ondulación: 5/9 V</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 43 x 33.6 x 32 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de construcción: GaN (Nitruro de Galio)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: Ultracompacto<li style="padding: 6px 0;">Puertos: 1 x USB-C + 1 x USB-A</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Protocolos y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">USB-C: PD 3.0/2.0, QC 3.0, QC 2.0, AFC, FCP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">QC 3.0 rango: 3.6 V ~ 12 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AFC: 9 V (máx. 15 W)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">FCP: 9 V/12 V (máx. 18 W)<li style="padding: 6px 0;">iPhone 16/15 series<li style="padding: 6px 0;">iPad Pro<li style="padding: 6px 0;">Huawei P60 Pro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea inteligente 15 W + 5 W para dos dispositivos
Característica 2	Tecnología GaN para máxima eficiencia con mínimo volumen
Característica 3	Protocolos PD 3.0 y QC 3.0 con amplia compatibilidad de voltajes
Característica 4	Protección ThermalGuard™ contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
Característica 5	Consumo estático 70.3 W para operación económica continua
Característica 6	Ondulación controlada 5/9 V para carga estable de dispositivos sensibles