



Cargador USB Profesional / 1 Puerto / 5 Vcc / 1 A / Entrada Universal 100-240 Vca / Protección Integrada

SKU: PLUSB1000 Marca: EPCOM POWERLINE

\$169.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador USB profesional de un puerto diseñado para alimentación estable de dispositivos móviles y equipos electrónicos en entornos residenciales, comerciales y de seguridad. Opera con entrada universal de 100-240 Vca a 50/60 Hz, eliminando la necesidad de transformadores adicionales en despliegues internacionales. Integra protección activa contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuitos, junto con filtro EMI que minimiza la interferencia electromagnética en instalaciones con equipos sensibles. Su arquitectura de fuente conmutada garantiza baja ondulación y ruido en la señal de salida, preservando la integridad de carga en smartphones, tablets, cámaras de circuito cerrado, terminales de comunicación y periféricos USB. Cumple con certificaciones CE, UL, FCC y GS para operación en múltiples regiones normativas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 100-240 Vca, 50/60 HzSalida USB: 5 Vcc, 1 AProtección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuitosFiltro EMI integrado para menor interferencia electromagnéticaBaja ondulación y ruido en la señal de salidaCertificaciones: CE, UL, FCC, GS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Voltaje de entrada: 100-240 VcaFrecuencia de entrada: 50/60 HzVoltaje de salida: 5 VccCorriente de salida: 1 ATipo de salida: USBBaja ondulación y ruidoFiltro EMI integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Protección contra sobrevoltajeProtección contra sobrecorrienteProtección contra cortocircuitosCertificación CECertificación ULCertificación FCCCertificación GS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Smartphones y tabletsCámaras digitales y CCTVReproductores de videojuegosMonitores LCD y discos duros externosTerminales de comunicacionesEquipos portátiles y de seguridadTiras y luces LED</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 Vca para uso internacional sin adaptadores
Característica 2	Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuitos integrada
Característica 3	Filtro EMI para reducir interferencias en equipos sensibles
Característica 4	Baja ondulación y ruido para carga estable de dispositivos
Característica 5	Salida USB 5 Vcc 1 A compatible con smartphones, tablets y equipos de seguridad
Característica 6	Certificaciones CE, UL, FCC y GS para cumplimiento normativo global