



Cargador y Acondicionador de Baterías / Tecnología Pulso Negativo / Ni-Cd y Ni-MH / 110 VCA y 12 VCD / Detector de Celdas Dañadas

SKU: AT2082 Marca: ADVANCETEC INDUSTRIES INC Categoría: Accesorios Generales

\$1,795.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador y acondicionador de baterías diseñado para radios portátiles Icom IC-F3GT, IC-F3GS, IC-F30GT, IC-F30GS, IC-F40GT e IC-F40GS. Emplea tecnología de pulso negativo que combina en un solo proceso la carga completa y el acondicionamiento de baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) y níquel-metal hidruro (Ni-MH). El sistema elimina el efecto memoria durante el ciclo de carga, alcanza el 100% de capacidad sin generar sobrecarga, y mantiene la batería en condición óptima de forma indefinida sin sobrecalentamiento, independientemente del tiempo de conexión. Incorpora detector instantáneo de celdas dañadas (IFD) que interrumpe el proceso al identificar una batería defectuosa. Incluye adaptador para encendedor de vehículo y adaptador para toma de corriente de oficina, con operación dual en 110 VCA y 12 VCD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de pulso negativo para carga y acondicionamiento simultáneos<li style='margin-bottom: 8px;'>Eliminación de efecto memoria durante proceso de carga<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga completa al 100% de capacidad sin sobrecarga<li style='margin-bottom: 8px;'>Mantenimiento en condición óptima indefinida sin sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Aumento de vida útil de batería hasta 300%<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con baterías Ni-Cd y Ni-MH<li style='margin-bottom: 8px;'>Detector instantáneo de celdas dañadas (IFD) con apagado automático<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptador para encendedor de vehículo (12 VCD) incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptador para toma de corriente de oficina (110 VCA) incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación dual: 110 VCA y/o 12 VCD<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con radios Icom IC-F3GT, IC-F3GS, IC-F30GT, IC-F30GS, IC-F40GT, IC-F40GS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Pulso negativo<li style='margin-bottom: 6px;'>Proceso: Carga y acondicionamiento simultáneos<li style='margin-bottom: 6px;'>Eliminación de efecto memoria: Durante carga<li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de carga: 100% sin sobrecarga<li style='margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento: Condición óptima indefinida<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica: Sin sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Incremento vida útil: 200% a 300%<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de fallas: IFD (Instant Fault Detection) de celdas dañadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 110 VCA y/o 12 VCD<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipos de batería compatibles: Ni-Cd, Ni-MH<li style='margin-bottom: 6px;'>Radios compatibles: IC-F3GT, IC-F3GS, IC-F30GT, IC-F30GS, IC-F40GT, IC-F40GS<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptadores incluidos: Encendedor de vehículo, toma de corriente de oficina</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Unidad cargadora y acondicionadora AT2082<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador para encendedor de vehículo (12 VCD)<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador para toma de corriente de oficina (110 VCA)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina efecto memoria durante carga con pulso negativo
Característica 2	Carga al 100% sin sobrecarga ni sobrecalentamiento
Característica 3	Mantiene batería en condición óptima indefinidamente
Característica 4	Extiende vida útil de batería hasta 300%
Característica 5	Detector instantáneo de celdas dañadas (IFD)
Característica 6	Alimentación dual: 110 VCA y 12 VCD con adaptadores incluidos