



Cargador de Batería / 120 VCA / Salida Dual 9 VCC 16 mA / Protección contra Sobrecargas / Diseño Compacto

SKU: 9-VBC Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$338.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador y batería recargable de 9 VCC diseñado para alimentar detectores portátiles de seguridad en aplicaciones profesionales. El equipo convierte alimentación de 120 VCA en dos salidas independientes de 9 VCC a 16 mA, permitiendo la operación simultánea de múltiples dispositivos. Incorpora regulación de voltaje precisa para mantener estabilidad en equipos sensibles, así como protección contra sobrecargas que preserva la integridad de los detectores conectados. Su factor de forma compacto facilita la integración en espacios de instalación restringidos, mientras que sus conexiones simplificadas agilizan el despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación de entrada: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salidas duales: 2 x 9 VCC a 16 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecargas integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Regulación de voltaje precisa<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexiones simplificadas para instalación rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: 120 VCA</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida 1: 9 VCC, 16 mA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida 2: 9 VCC, 16 mA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Protección y Diseño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Contra sobrecargas integrada</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulación: Voltaje preciso para dispositivos sensibles</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Instalación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones: Simplificadas para montaje rápido</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Detectores portátiles RANGER1000 / RANGER15000</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable 120 VCA para operación continua confiable
Característica 2	Dos salidas independientes 9 VCC a 16 mA para múltiples detectores
Característica 3	Protección contra sobrecargas integrada que previene daños eléctricos
Característica 4	Regulación de voltaje precisa para sensores de alta sensibilidad
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en gabinetes y racks
Característica 6	Conexiones simplificadas que reducen tiempo de instalación