



Cargador y Batería Recargable / 9 Vcc / Salida Dual 2x 9V 16 mA / Alimentación 120 Vca / Detector Portátil

SKU: 9VBCV2 Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$707.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cargador y batería recargable de 9 Vcc diseñado para alimentar detectores de metales portátiles de uso profesional en aplicaciones de seguridad. Proporciona salida dual de 2x 9 Vcc a 16 mA, permitiendo operación continua o respaldo energético en entornos críticos como aeropuertos, sitios industriales, edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, eventos deportivos y zonas de control de acceso. La alimentación mediante 120 Vca estándar facilita su integración en infraestructuras eléctricas convencionales sin requerir adaptadores adicionales. El diseño ergonómico optimiza el manejo durante períodos de uso prolongado, reduciendo la fatiga operativa del personal de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cargador con batería recargable de 9 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salida dual: 2x 9 Vcc, 16 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación eléctrica: 120 Vca estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño ergonómico para uso prolongado cómodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad con detectores portátiles RANGER1000 y RANGER15000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de salida: 2x 9 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente de salida: 16 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación de entrada: 120 Vca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño ergonómico para uso prolongado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: portátil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector portátil RANGER1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector portátil RANGER15000</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación dual para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Compatible con detectores de metales RANGER1000 y RANGER15000
Característica 3	Diseño ergonómico que reduce fatiga en uso prolongado
Característica 4	Salida eficiente de 16 mA optimiza duración de batería
Característica 5	Alimentación estándar 120 Vca sin necesidad de adaptadores
Característica 6	Recarga integrada que elimina costos de baterías desechables