



Cable de Fibra Óptica ADSS / Monomodo G.652D / 48 Hilos / Armadura Anti-Roedor / Span 200 m (656.2 ft) / 4 km / Tensión 7000N

SKU: OC-ADSS-ARM-D-48C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$241,018.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported) monomodo tipo G.652D, diseñado para despliegues aéreos entre postes con tramos de hasta 200 m (656.2 ft) sin requerir cable de mensajero. La construcción completamente dieléctrica elimina riesgos de inducción eléctrica, permitiendo su instalación en torres y postes de energía. La armadura con hilos de aramida proporciona resistencia a la tracción de 7000 N, mientras que la cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV y dieléctrica anti-roedor garantiza durabilidad en condiciones ambientales severas. Disponible en carrete de 4 km para proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, FTTH o redes troncales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de fibra: Monomodo G.652D, 48 hilos en estructura loose tube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Armadura: Hilos de aramida con protección dieléctrica anti-roedor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad) con protección UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: 4 km en carrete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: Aéreo en postes, tubería o enterrado directo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a tensión7000 N</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación-20°C a 65°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio de curvatura mínimo12.5D</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>ProtecciónUV y humedad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud suministrada4 km (carrete)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Accesorio compatibleLP-AC815 y LP-RP1314</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armadura dieléctrica anti-roedor sin elementos metálicos
Característica 2	Autosportado con hilos de aramida para tracción en postes
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 65°C con protección UV
Característica 4	Instalación versátil: aérea, tubería o enterrado directo
Característica 5	Diámetro compacto 13.9 mm con radio de curvatura 12.5D
Característica 6	Compatible con accesorios de terminación LP-AC815 y LP-RP1314