



Cable para Alarma / 2x18 AWG / Blindado / Riser / 152 m (500 ft) / Gris

SKU: 2214-5009 Marca: GENESIS

\$2,942.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable diseñado para instalaciones de sistemas de seguridad profesional, compuesto por dos conductores de cobre desnudo trenzado de 18 AWG con 19 hilos cada uno, lo que proporciona flexibilidad superior durante el tendido y conexión. El aislamiento de polipropileno y la vaina exterior de PVC ofrecen protección mecánica y térmica en un rango de -20°C a 75°C. La construcción incluye blindaje de aluminio/mylar con cordón de drenaje de cobre estañado de 24 AWG para minimizar interferencias electromagnéticas, garantizando la integridad de la señal en entornos con ruido eléctrico. Su impedancia nominal de 36 ohms y capacitancia controlada de 42.9 pF/ft lo hacen adecuado para circuitos de alarma, control de acceso y sistemas de detección. El cordón de desgarramiento facilita la remoción de la vaina sin herramientas adicionales, agilizando la preparación de terminales en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores: 2 x 18 AWG, cobre desnudo trenzado de 19 hilosAislamiento: polipropileno (0.006' nom.), colores negro y rojoLargo de trenzado: 2.50' nom.Blindaje: lámina de aluminio/mylar con cordón de drenaje de cobre estañado 24 AWGCordón de desgarramiento: síVaina: PVC (0.015' nom.)Diámetro total: 0.154' nom.Longitud del carrete: 152 m (500 ft)Color: gris</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo máximo: 300 VResistencia DC: 6.66 ohms/1000' a 20°CCapacitancia: 42.9 pF/ft nom.Impedancia: 36 ohms nom.</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -20°C a 75°CAislamiento PVC resistente a variaciones térmicasClasificación Riser para instalación vertical entre pisos</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carrete de cable para alarma 2x18 AWG blindadoLongitud: 152 m (500 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre trenzado de alta conductividad
Característica 2	Aislamiento de polipropileno para señal limpia
Característica 3	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado
Característica 4	Vaina PVC resistente de -20°C a 75°C
Característica 5	Impedancia controlada de 36 ohms nominal
Característica 6	Certificado para instalaciones Riser vertical