



Cable para Alarma / 2x16 AWG / Blindado / Plenum / 152 m (498.7 ft) / ETL / Blanco

SKU: 3221-5012 Marca: GENESIS

\$4,614.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable diseñado para aplicaciones de seguridad, audio y control en interiores. Consta de un par de conductores de 16 AWG con blindaje que minimiza la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas, asegurando la integridad de la señal en instalaciones sensibles. Su clasificación plenum (CMP/CL3P, FPLP, FT6) permite su despliegue en espacios de aire para retorno de HVAC sin requerir canalización adicional, simplificando la infraestructura y cumpliendo con códigos de construcción estrictos. El rango de temperatura de operación de -20°C a 75°C y su listado ETL garantizan desempeño confiable en condiciones ambientales controladas. Presentado en bobina de 152 m (498.7 ft), optimiza la logística de instalación en proyectos de gran envergadura al reducir la cantidad de empalmes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Cable (1 par)BlindadoPlenumConductor: 16 AWGAplicación: Uso interiorCalibre: 16 AWGDiámetro exterior: 4.57 mmColor interior: Negro, RojoColor exterior: BlancoTemperatura de operación: -20°C a 75°CEstándares: Clasificación CMP/CL3P, FPLP, FT6Listado ETLPrecio por bobina de 152 metros</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores: 2x16 AWGBlindaje: SíDiámetro exterior: 4.57 mmColor exterior: BlancoColor interior de conductores: Negro, RojoLongitud por bobina: 152 m (498.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificaciones y Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CMP/CL3PFPLPFT6Listado ETLTemperatura operativa: -20°C a 75°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Clasificación CMP/CL3P para instalación en espacios plenum
Característica 3	Rango de temperatura -20 °C a 75 °C para entornos exigentes
Característica 4	Conductor 16 AWG para transmisión estable de audio y control
Característica 5	Listado ETL conforme a estándares internacionales de seguridad
Característica 6	Bobina de 152 m (500 ft) para cobertura de proyectos de gran escala