



Cable de Comunicación / 1 Par 18 AWG / Blindado / Plenum / 305 m (1000 ft) / Naranja

SKU: 3322-1003 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$15,117.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de comunicación de un par está diseñado para garantizar la transmisión de datos a alta velocidad en entornos de automatización de edificios, sistemas EIA-485, BACnet y otras arquitecturas de comunicación industrial. Su construcción con conductor de cobre 100% calibre 18 AWG y blindaje trenzado asegura una señal estable reduciendo la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas. El aislamiento de PVC plenum certificado bajo NFPA 262 permite su instalación en conductos de aire y espacios plenum, cumpliendo con los requisitos de seguridad contra incendios en infraestructuras comerciales. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de -20°C a 75°C y cumple con las normativas CSA C22.2 N° 2556 (FT6) y RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisión de datos de alta velocidad para automatización, EIA-485 y BACnet<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor de cobre 100%, calibre 18 AWG<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Blindaje trenzado para reducción de interferencias electromagnéticas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento PVC plenum certificado NFPA 262<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento con CSA C22.2 N° 2556 (FT6) y RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Automatización de edificios, EIA-485, BACnet y sistemas de comunicación<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de señal: Datos a alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Blindaje: Trenzado para protección contra interferencias</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Cable (1 par)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor: Cobre 100%<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre: 18 AWG<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: PVC plenum<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color externo: Naranja<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color interno: Negro y blanco<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 0.256'<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carrete de 305 m (1000 ft) de cable de comunicación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos de alta velocidad para automatización de edificios
Característica 2	Conductor de cobre 100% calibre 18 AWG para integridad de señal
Característica 3	Aislamiento PVC plenum compatible con NFPA 262
Característica 4	Blindaje trenzado que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 5	Rango de operación de -20 °C a 75 °C para entornos exigentes
Característica 6	Certificación CSA C22.2 N.º 2556 (FT6) y cumplimiento RoHS