



Cable para Alarma / 2 Pares 18 AWG / Bobina 305 m (1000 ft) / Blindado / Riser / Gris

SKU: 2215-1009/1000 Marca: GENESIS

\$9,468.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de alarma de 2 pares y calibre 18 AWG está diseñado para instalaciones profesionales de seguridad, audio y control. Su construcción con conductores de cobre y aislamiento PVC garantiza transmisión confiable en un rango de temperatura de -20 °C a 75 °C. El blindaje y la clasificación Riser (UL 1666) y CMR permiten su uso en instalaciones verticales y espacios entre pisos con cumplimiento normativo. La resistencia a rayos UV y a la intemperie, junto con el recubrimiento gris y los colores internos codificados, facilitan su identificación y despliegue en diversos entornos. Se suministra en bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable para sistemas de seguridad profesional, audio y automatización2 pares de conductores de cobre calibre 18 AWGAislamiento de PVC con temperatura de operación -20 °C a 75 °CColor exterior gris con colores internos codificados (rojo, negro, blanco y verde)Clasificación de llama UL 1666 (Riser), CMR, FT4, CL3R, FPLRResistente a rayos UV e intemperie (Sunlight Resistant)Diámetro exterior: 0.180 pulgadasBobina de 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Audio, seguridad y controlConductor: CobreCalibre: 18 AWGPares: 2Temperatura de operación: -20 °C a 75 °CEstándares: UL 1666 (Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4), CL3R, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cable (2 par)Aislamiento: PVCColor externo: GrisColor interno: Rojo, negro, blanco y verdeDiámetro exterior: 0.180Blindaje: SíResistencia: UV e intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje UL 1666 Riser para instalación vertical segura
Característica 2	Aislamiento PVC con rango térmico -20 °C a 75 °C
Característica 3	Conductores codificados en 4 colores para identificación rápida
Característica 4	Resistencia UV e intemperie para exteriores prolongados
Característica 5	Calibre 18 AWG de cobre para señal estable a larga distancia
Característica 6	Aplicaciones unificadas en audio, control de acceso y automatización