



Cable Múltiple Armado / 305 m (1000 ft) / 4x18 AWG SH / 6x22 AWG SH / 2x22 AWG SH / 4x22 AWG SH / CMR

SKU: 2295-1099/1000 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$27,353.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable múltiple Genesis Profusion es una solución de cableado estructurado diseñada para consolidar en un solo tendido las funciones de control de acceso, incluyendo cerraduras eléctricas, lectores de tarjetas, botones de egreso y contactos de supervisión de puerta. Su construcción trenzada unificada elimina la necesidad de desplegar múltiples cables individuales, reduciendo los costos de material y los tiempos de instalación. Todos los conductores cuentan con blindaje individual (SH) y código de color para facilitar la identificación y terminación en el campo. La tecnología anti-enredos mantiene los pares agrupados de manera uniforme durante trayectorias con curvas, tirones y obstrucciones, permitiendo una separación limpia en los puntos de terminación sin herramientas adicionales. Con clasificación CMR para instalaciones verticales y resistencia a la luz solar, resulta apto para despliegues en interiores y exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado unificado para control de acceso, lectores y dispositivos periféricos4 conductores 18 AWG con blindaje individual (SH)6 conductores 22 AWG con blindaje individual (SH)2 conductores 22 AWG con blindaje individual (SH)4 conductores 22 AWG con blindaje individual (SH)Código de color en conductores 22 AWG para identificación rápidaTecnología anti-enredos para largas distancias, curvas y obstruccionesFácil separación de cables en puntos de terminaciónCalificación CMR para instalaciones verticales segurasResistente a luz solar para aplicaciones en exterioresDiseño sin cubierta externa que reduce peso y costoLongitud: 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Cerradura de puerta, contacto de supervisión de puerta, botón de egreso, lector de tarjetas4x 18 AWG SH (blindaje individual)6x 22 AWG SH (blindaje individual)2x 22 AWG SH (blindaje individual)4x 22 AWG SH (blindaje individual)Código de color en conductores 22 AWGTecnología anti-enredos para tendidos largos y curvasSeparación sencilla en puntos de terminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelo: 22951099/1000Longitud del carrete: 305 m (1000 ft)Calificación: CMR (Riser)Resistencia ambiental: Luz solar para uso en exterioresConstrucción: Cableado múltiple trenzado sin cubierta externa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carrete de cable múltiple armadoLongitud: 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cableado unificado para reducir costos de material e instalación
Característica 2	Blindaje individual en todos los conductores para protección EMI
Característica 3	Tecnología anti-enredos para trayectorias largas y curvas
Característica 4	Separación sencilla en puntos de terminación sin herramientas
Característica 5	Calificación CMR para instalaciones verticales seguras
Característica 6	Resistente a luz solar para aplicaciones exteriores