



Cable Coaxial / RG-58 / 50 Ohms / 305m (1000 pies) / Conductor Sólido de Cobre / Triple Blindaje / Cubierta UV

SKU: LP-195/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$9,023.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>La línea de cables coaxiales de LinkedPro by Epcom® representa una solución profesional para instalaciones de comunicación que demandan confiabilidad y durabilidad en condiciones exigentes. Diseñado específicamente para despliegue en exteriores, este cable incorpora una cubierta resistente a los rayos UV que protege la integridad física y eléctrica del conductor ante la exposición prolongada a la intemperie. Su construcción con conductor sólido de cobre puro, triple blindaje y ultra baja pérdida de señal garantiza un desempeño óptimo en aplicaciones de radiofrecuencia, sistemas de comunicación vía radio y fabricación de jumpers para instalaciones cortas donde la calidad de transmisión es crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Cubierta UV para uso exterior con protección contra degradación solar<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Triple blindaje para protección superior contra interferencias electromagnéticas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Conductor de cobre puro sólido para conductividad eléctrica óptima<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Ultra baja pérdida de señal para máxima eficiencia de transmisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Triple blindaje para protección superior contra interferencias electromagnéticas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Conductor de cobre puro sólido para conductividad eléctrica óptima<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Impedancia 50 ohms estable para compatibilidad con equipos de RF<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Longitud de 305 metros (1000 pies) por carrete para proyectos de escala<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Coaxial RG-58</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Coaxial RG-58</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>50 Ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cobre puro sólido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Triple blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Triple blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cubierta Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Resistente a UV</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>305 m / 1000 pies</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pérdida de Señal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Ultra baja</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Presentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Carrete</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'>Sistemas de comunicación vía radioFabricación de jumpers RFInstalaciones cortas de alta fidelidadInfraestructura de telecomunicaciones exterior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior
Característica 2	Triple blindaje para máxima protección EMI
Característica 3	Conductor sólido de cobre puro
Característica 4	Impedancia 50 ohms estable y confiable
Característica 5	Ultra baja pérdida de señal en transmisión
Característica 6	Ideal para sistemas de comunicación por radio