Carrete de 500 metros / Cable fotovoltaico / Rojo / Recubrimiento XLPE / 4mm² / 12 AWG / Hasta 1,800 Vcc

SKU: FJ69/500 Marca: VIAKON Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

$13,811.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de descripción general --> CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO DE COBRE TIPO H1Z2Z2-K, 0.6/1 kV CA, 1.8 kV CC, 120°C. Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) y cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLPE) * Precio por carrete de 500 metros. <!-- Sección de características con grid --> <!-- Características principales --> Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>El conductor es cobre suave en cableado flexible <li style='margin-bottom: 8px;'>Se fabrica en tamaños de 4 hasta 50 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE)   <!-- Características físicas y eléctricas --> Características físicas y eléctricas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño: 4 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: H1Z2Z2-K <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión máxima de operación: 600/1000 Vca; 1800 Vcd <li style='margin-bottom: 8px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior: 5.8 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 6 Kg en cada 100 metros, 30 Kg total   <!-- Estándares --> Estándares <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de resistencia a la propagación vertical de flama (IEC 60332-1-2) <li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de baja opacidad de humos (IEC 61332-1-2) y libre de halógenos (IEC 60754)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conductor flexible de cobre suave para instalaciones de campo**
Característica 2	**Doble capa XLPE para máxima resistencia UV y ambiental**
Característica 3	**Rango operativo -20°C a 75°C en condiciones extremas**
Característica 4	**Certificación IEC 60332-1-2, IEC 61332-1-2 e IEC 60754**
Característica 5	**Diámetro compacto de 5.8 mm para canalizaciones densas**
Característica 6	**Carrete de 500 m (1640.4 ft) reduce empalmes en tramos largos**