



Cable de Entierro Directo / 2 Conductores / Calibre 16 AWG / 305 m (1000 ft) / FPL / Uso en Intemperie / Sistemas de Incendio y Evacuación

SKU: 4151-1008 Marca: GENESIS

\$9,490.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de entierro directo de 2 conductores calibre 16 AWG con forro negro, diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de alarma, seguridad, automatización e instalaciones de detección de incendio. Fabricado con una funda estriada reforzada que eleva el umbral de resistencia al estrujamiento y al impacto, garantizando integridad mecánica en entornos subterráneos y exteriores exigentes. Cumple con la clasificación FPL para circuitos de protección contra incendio, está aprobado para uso en lugares húmedos y verificado para instalación de enterrado directo. La bobina de 305 m (1000 ft) facilita el despliegue en proyectos de gran escala sin empalmes intermedios innecesarios.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 conductores calibre 16 AWGForro negro para máxima durabilidadDiseño para enterrado directo bajo tierraAlta resistencia al estrujamiento e impactoCertificado para uso en lugares húmedosCompatible con sistemas de seguridad y automatizaciónAprobado FPL para sistemas de incendioAplicaciones en alarmas de detección de robo y paneles de controlLongitud: 305 m (1000 ft) por bobina</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores: 2x16 AWGTipo de cable: Direct Burial FPLForro: Negro, funda estriada reforzadaResistencia mecánica: Elevada al estrujamiento e impactoClasificación: FPL (Fire Power Limited)Uso: Intemperie, enterrado directo, lugares húmedosAplicaciones: Sistemas de detección de incendio, evacuación, alarmas de robo, automatización, seguridad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 bobina de cable de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro negro para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Resistencia superior al estrujamiento e impacto
Característica 3	Certificado para lugares húmedos y enterrado directo
Característica 4	Compatible con seguridad y automatización
Característica 5	Aprobación FPL para sistemas de incendio
Característica 6	Fundas estriadas para protección reforzada