



Cable Direct Burial / 4 Conductores 14 AWG / 305 m (1000 ft) / Intemperie / Sistemas de Detección de Incendio / Forro Negro 9.07 mm

SKU: 4154-1008    Marca: GENESIS

\$20,337.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de entierro directo con 4 conductores de calibre 14 AWG, diseñado para instalaciones subterráneas sin necesidad de conducto adicional. Su construcción con funda exterior estriada proporciona mayor resistencia mecánica al estrujamiento y al impacto, asegurando durabilidad en condiciones de entierro. El forro negro de 9.07 mm de diámetro ofrece protección contra humedad e intemperie, cumpliendo con certificaciones para operación en lugares húmedos. Aprobado para aplicaciones críticas en sistemas de detección de incendio y evacuación, así como en alarmas de intrusión, automatización y sistemas de seguridad integrales. Opera en un rango de temperatura de -20°C a 75°C, garantizando confiabilidad en ambientes exteriores exigentes. Bobina de 305 metros (1000 pies).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 conductores de 14 AWG</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño Direct Burial para enterrado sin conducto</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a intemperie y humedad certificado</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado para sistemas de detección de incendio</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Forro exterior negro de 9.07 mm de diámetro</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación -20°C a 75°C</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones en alarmas, sistemas de seguridad y automatización</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fundas estriadas para mayor resistencia al estrujamiento e impacto</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de bobina: 305 m (1000 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificado para lugares húmedos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistente a intemperie</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobado para sistemas de detección de incendio y evacuación</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductores: 4 x 14 AWG</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Forro exterior: negro</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro del forro: 9.07 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción Direct Burial</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funda estriada para mayor resistencia mecánica</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable de 305 m (1000 ft)</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño direct burial sin conducto requerido     |
| Característica 2 | Resistencia superior al estrujamiento e impacto |
| Característica 3 | Certificado para lugares húmedos y exteriores   |
| Característica 4 | Forro exterior negro de 9.07 mm de diámetro     |
| Característica 5 | Rango operativo -20°C a 75°C                    |
| Característica 6 | Aprobado para sistemas de detección de incendio |