



Carrete de Fibra Óptica Aérea Drop / 1 km / G.657A2 Bifibra / LS0H / Span 80 / 3,280 pies

SKU: IC-FIG8A2-2C Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$3,450.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este carrete de fibra óptica aérea tipo drop está diseñado para despliegues FTTx que requieren llegar desde el NAP hasta edificios, casas u oficinas mediante instalación aérea auto-soportada. La construcción en figura 8 con mensajero de acero integrado elimina la necesidad de elementos de suspensión adicionales, simplificando la infraestructura. La fibra G.657A2 bifibra ofrece tolerancia superior a curvaturas pronunciadas, facilitando el manejo en espacios reducidos. El forro LS0H garantiza seguridad en caso de incendio con baja emisión de humo y ausencia de halógenos. Diseñado exclusivamente para terminación por fusión, no admite conectores mecánicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Construcción aérea auto-soportada tipo figura 8 con mensajero de acero ϕ 1.0 mmFibra monomodo G.657A2 bifibra insensible a curvaturasForro LS0H (bajo humo, cero halógenos) para instalaciones interiores segurasOptimizado para terminación por fusión; incompatible con conectores mecánicosSpan 80 para vanos aéreos de hasta 80 metrosLongitud de 1 km (3,280 pies) en carrete<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>G.657A2 Monomodo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de Hilos</div><div style='font-weight: 600;*>2 (Bifibra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 km / 3,280 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones del Cable</div><div style='font-weight: 600;*>2 $\pm$ 0.3 mm (H) x 5.2 $\pm$ 0.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso Nominal</div><div style='font-weight: 600;*>20 $\pm$ 3 kg/km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>600 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al Aplastamiento</div><div style='font-weight: 600;*>1000 N / 10 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio Mínimo de Curvatura</div><div style='font-weight: 600;*>30H / Operación: 15H</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a +60°C (Interior/Exterior)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones del Carrete</div><div style='font-weight: 600;*>360 x 360 x 260 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de Terminación</div><div style='font-weight: 600;*>Fusión (No soporta conectores mecánicos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensores Compatibles</div><div style='font-weight: 600;*>LP-DWC, RTD-01, LP-RGCDP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño auto-soportado con mensajero de acero de 1.0 mm
Característica 2	Fibra insensible a curvaturas para instalaciones complejas
Característica 3	Forro LS0H para baja emisión de humo y cero halógenos
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N en 10 cm
Característica 5	Rango térmico -20°C a +60°C para interior y exterior
Característica 6	Tensión máxima de 600N para despliegues aéreos exigentes