



Carrete de Fibra Óptica Aérea Drop / G.657A2 / Monomodo 1 Hilo / Forro LS0H 3 mm / 2 km (6,562 ft) / Figura 0

SKU: RDC1FOG657A2/2KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$7,886.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carrete de fibra óptica aérea tipo drop con diseño redondo Figura 0, monomodo G.657A2 de 1 hilo y forro de 3 mm. Ideal para despliegues FTTx desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas mediante instalación aérea o por ducto. Su construcción totalmente dieléctrica elimina riesgos de inducción eléctrica y facilita la instalación sin nudos. El forro LS0H garantiza baja emisión de humo y cero halógenos para mayor seguridad en ambientes interiores y exteriores.

Características Principales

- Forro LS0H: bajo humo, cero halógenos
- Totalmente dieléctrico, sin componentes metálicos
- Radio mínimo de curvatura: 10D operación, 20D instalación
- Resistencia al aplastamiento: 700N/10cm
- Rango de temperatura: -30°C a +65°C
- Diseño aéreo y para ducto con soportes compatibles
- Fácil instalación sin nudos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: G.657A2 Monomodo

Número de Hilos: 1 hilo

Diámetro del Forro: 3.0 ± 0.3 mm

Material del Forro: LS0H (bajo humo, cero halógenos)

Longitud: 2 km (6,562 ft)

Tensión Máxima: 700N

Radio Mínimo de Curvatura: 10D operación / 20D instalación

Aplicación: Aérea o ducto

Span Máximo: 80 metros

Ambiente: Interior / Exterior

Compatible con tensores y preformados: LP-DWC, RTD-01, LP-DWC2, GDE-ADS-030.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H con baja emisión de humo y cero halógenos
Característica 2	Totalmente dieléctrico sin componentes metálicos
Característica 3	Radio de curvatura reducido 10D operación y 20D instalación
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 700N/10cm
Característica 5	Rango operativo -30°C a +65°C para exteriores
Característica 6	Compatible con tensores y preformados estándar