



Carrete de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS / Monomodo G.652D / 24 Hilos / Span 120 m (394 pies) / 4 km / Exterior / Loose Tube / MDPE

SKU: MINI-ADSS-24C-S120/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$98,688.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de fibra óptica Mini ADSS (All Dielectric Self Supported) está diseñado para despliegues aéreos entre postes en entornos exteriores. Su construcción completamente dieléctrica elimina elementos metálicos, permitiendo instalaciones autosoportadas que resisten la tracción mecánica requerida sin riesgo de inducción eléctrica. La tecnología Loose Tube protege los 24 hilos monomodo G.652D, mientras que la cubierta MDPE garantiza estabilidad frente a condiciones climáticas adversas, radiación UV y humedad prolongada.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fibra monomodo G.652D en configuración Loose Tube de 24 hilos<li style='margin-bottom: 8px;*>Estructura 100% dieléctrica sin componentes metálicos<li style='margin-bottom: 8px;*>Span máximo de 120 m (394 pies) entre postes de soporte<li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta exterior MDPE resistente a UV y humedad<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro nominal compacto de 7.8 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación garantizada en rango térmico -20°C a +65°C<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>TIPO DE FIBRA</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Mini ADSS G.652D
Monomodo
Loose Tube</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>CAPACIDAD</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>24 hilos
Longitud: 4 km</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>MECÁNICA</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Tensión instalación: 2000 N
Tensión operación: 1200 N
Aplastamiento: 1000 N/10 cm</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>DIMENSIONES</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Diámetro: 7.8 mm
Radio curvatura instalación: 25D
Radio curvatura operación: 12.5D</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>AMBIENTALES</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Temperatura: -20°C ~ +65°C
Span: 120 m (394 pies)
Protección: UV y humedad</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>MATERIALES</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Cubierta: MDPE
Sin elementos metálicos
Construcción autosoportada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación autosoportada sin elementos metálicos
Característica 2	Protección integral contra rayos UV y humedad
Característica 3	Rango térmico operativo de -20°C a +65°C
Característica 4	Resistencia a tracción de 2000N en instalación
Característica 5	Radio de curvatura reducido para máxima flexibilidad
Característica 6	Cubierta MDPE de alta durabilidad exterior