



Carrete de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 / G.652D Monomodo / 6 Hilos / Span 80 m (262 ft) / 4 km (2.5 mi)

SKU: OC-FIG8-06C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$47,841.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de fibra óptica mini figura 8 está diseñado específicamente para despliegues aéreos entre postes, ofreciendo la resistencia a la tracción necesaria para instalaciones en tramos largos. Su estructura integra un mensajero de acero galvanizado que absorbe las cargas mecánicas, protegiendo los hilos ópticos alojados en loose tube. La cubierta exterior de polietileno con resistencia a rayos UV y humedad asegura durabilidad en condiciones climáticas adversas. Este cable monomodo G.652D de 6 hilos es ideal para redes de acceso, backhaul y extensiones de infraestructura en zonas rurales o urbanas con despliegue aéreo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Mensajero de acero galvanizado de 1.6 mm de diámetro para máxima resistencia a la tracciónTensión máxima de 1250N soportada por el mensajero estructuralCubierta exterior de PE (polietileno) con protección contra rayos UV y humedadLoose tube que protege los 6 hilos ópticos monomodo G.652DSpan de 80 metros (262 pies) entre postes para instalaciones aéreas eficientesRango de temperatura de operación de -20°C a +65°CResistencia al aplastamiento de 1000N/10cmRadio mínimo de curvatura: 30W en instalación, 15W en operación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Fibra Óptica</div><div>Tipo: Mini Figura 8</div><div>Modo: Monomodo G.652D</div><div>Estructura: Loose Tube</div><div>Hilos: 6</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div>Diámetro tubo óptico: 5.4 ± 0.5 mm</div><div>Diámetro total cable: 10.2 ± 0.5 mm</div><div>Diámetro mensajero: 1.6 mm</div><div>Diámetro mensajero + forro: 3.6 ± 0.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Mecánicas</div><div>Tensión máxima: 1250N</div><div>Resistencia aplastamiento: 1000N/10cm</div><div>Radio curvatura instalación: 30W</div><div>Radio curvatura operación: 15W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Ambientales</div><div>Temperatura operación: -20°C a +65°C</div><div>Span entre postes: 80 m (262 ft)</div><div>Protección: Rayos UV y humedad</div><div>Peso nominal: 60 ± 15 kg/km</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Materiales</div><div>Cubierta exterior: PE (polietileno)</div><div>Mensajero: Acero galvanizado</div><div>Forro: Negro</div><div>Presentación: Carrete de 4 km (2.5 mi)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado de 1.6 mm para alta resistencia a la tracción
Característica 2	Cubierta exterior de polietileno con protección UV y humedad
Característica 3	Loose tube que protege los 6 hilos ópticos de tensiones mecánicas
Característica 4	Radio de curvatura optimizado para instalación y operación prolongada
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm para entornos exigentes
Característica 6	Rango térmico operativo de -20°C a +65°C para climas adversos