



Carrete de Fibra Óptica Drop / 1 km / G.657A2 Bifibra / LSZH / Interior-Exterior / 3.28 ft (1 km)

SKU: IC-DROPA2-2C Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$2,886.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este carrete de fibra óptica tipo drop está diseñado para instalaciones profesionales en interiores y exteriores dentro de canalizaciones. La construcción bifibra plana con fibra G.657A2 ofrece alta tolerancia a curvaturas, facilitando despliegues en espacios reducidos. El forro LSZH (bajo humo, cero halógenos) minimiza riesgos en caso de incendio, cumpliendo con requerimientos de seguridad en edificios comerciales e industriales. Esta fibra está diseñada exclusivamente para fusionarse con pigtails, no siendo compatible con conectores mecánicos.

Características Principales

- Fibra óptica monomodo G.657A2 bifibra plana, insensible a curvaturas
- Forro LSZH (bajo humo, cero halógenos) para máxima seguridad
- Diseñada para fusión con pigtails; no compatible con conectores mecánicos
- Tensión máxima de instalación: 80N
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Rango de temperatura operativa: -20°C a +60°C
- Radio mínimo de curvatura: 30H (instalación), 15H (operación)
- Aplicación: interior/exterior en canalizaciones (no aérea)

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Drop
Configuración	Bifibra (2 hilos)
Longitud	1 km (3,280 ft)
Radio Mínimo de Curvatura	30H (instalación) / 15H (operación)
Resistencia al Aplastamiento	1000N/10cm
Peso	12 ± 3 kg/km
Tensión Máxima	80N (instalación) / 15H (operación)
Rango de Temperatura	-20°C a +60°C
Aplicación	Interior/Exterior (canalizaciones, no aérea)
Fusión	con pigtails (no conectores mecánicos)
Color del Forro	Negro
Dimensiones del Cable	2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm (W)
Conexión	360 x 360 x 260 mm

Nota importante: Esta fibra no soporta conectores mecánicos. Está diseñada exclusivamente para ser fusionada con pigtails mediante equipo de fusión de fibra óptica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LSZH para instalaciones seguras en edificios
Característica 2	Insensible a curvaturas por fibra G.657A2
Característica 3	Diseñada exclusivamente para fusión con pigtails
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 5	Tensión máxima de 80N para manipulación segura
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a +60°C