



Carrete de Fibra Óptica Drop Plana / 2 km / G.657A2 Monomodo / 1 Hilo / Dieléctrica / Interior-Exterior / 6,562 ft

SKU: LPDROPA21C/2KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$4,588.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Carrete de fibra óptica drop plana diseñada para instalaciones de interior y exterior en entornos profesionales de telecomunicaciones. Su construcción monomodo G.657A2 con un solo hilo (unifibra) ofrece insensibilidad a curvaturas, facilitando despliegues en espacios reducidos o con trayectorias complejas. El forro LSZH garantiza seguridad ante incendios al emitir bajo humo y cero halógenos, mientras que su naturaleza dieléctrica elimina riesgos asociados a descargas eléctricas. Ideal para redes FTTH, conectividad residencial y proyectos de infraestructura donde la fiabilidad y facilidad de instalación son prioritarias.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 6px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Fibra óptica G.657A2 plana, insensible a curvaturas (BIF)<li style="margin-bottom: 6px;">Forro LSZH: bajo humo, cero halógenos<li style="margin-bottom: 6px;">1 hilo monomodo (unifibra), construcción dieléctrica<li style="margin-bottom: 6px;">Tensión máxima de operación: 80N<li style="margin-bottom: 6px;">Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm<li style="margin-bottom: 6px;">Radio mínimo de curvatura: 30H instalación, 15H operación<li style="margin-bottom: 6px;">Rango de temperatura: -20°C a +60°C<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con conectores FASC, FASCUPC, LP-SM-SCUPC, LP-SM-SCAPC, FASC-LC<li style="margin-bottom: 6px;">Aplicaciones: interior/exterior (no aérea)<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">2 km (6,562 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">Drop plana</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">G.657A2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de fibra</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">Monomodo, 1 hilo (unifibra)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">Dieléctrica</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">Negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Peso</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">12 ± 3 kg/km</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tensión máxima</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">80N</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia aplastamiento</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">1000N/10cm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Radio curvatura</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">30H instalación / 15H operación</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">-20°C a +60°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Forro</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">LSZH (bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">FASC, FASCUPC, LP-SM-SCUPC, LP-SM-SCAPC, FASC-LC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: bold; font-size: 15px;">Interior/exterior (no aérea)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra insensible a curvaturas para instalaciones complejas
Característica 2	Forro LSZH bajo humo y cero halógenos
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 4	Radio mínimo de curvatura 15H en operación
Característica 5	Compatible con conectores FASC, FASCUPC y FASCLC
Característica 6	Tensión máxima de operación de 80N