



Carrete de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC-LC Dúplex / 50 m (164.04 pies) / Tight Buffer / Kevlar / Subterráneo por Tubería

SKU: EF-50-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$718.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este carrete de fibra óptica monomodo está diseñado para profesionales que requieren una solución robusta y confiable para instalaciones de red en entornos subterráneos. La construcción tight buffer con reforzamiento de Kevlar proporciona protección superior contra tensiones y abrasiones durante el despliegue por tubería. Los conectores LC-LC dúplex pre-terminados eliminan la necesidad de empalmes en campo, reduciendo tiempo de instalación y puntos de falla potenciales. La fibra monomodo 9/125 garantiza rendimiento óptimo para aplicaciones de larga distancia y alta velocidad, mientras que la protección contra doble curvatura preserva la integridad de la señal en trayectorias complejas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Fibra monomodo 9/125 de alta precisión para transmisión de datos confiable<li style='margin-bottom: 8px;'\>Conectores LC-LC dúplex con mecanismo de conexión segura y estable<li style='margin-bottom: 8px;'\>Carrete de 50 metros (164.04 pies) listo para despliegue inmediato<li style='margin-bottom: 8px;'\>Construcción tight buffer que protege la fibra óptica interna<li style='margin-bottom: 8px;'\>Reforzado con hilos de Kevlar para máxima resistencia a tracción y corte<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseñado específicamente para instalaciones subterráneas por tubería<li style='margin-bottom: 8px;'\>Protección contra doble curvatura para evitar daño permanente a la fibra<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatible con aplicaciones de interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'\>Ideal para enlaces punto a punto con convertidores de medios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Fibra Óptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Tipo: Monomodo 9/125</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Construcción: Tight buffer</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Reforzamiento: Hilos de Kevlar</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Conectores</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Tipo: LC dúplex</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Configuración: LC-LC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Conexión: Pre-terminada en ambos extremos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Carrete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Longitud: 50 m / 164.04 pies</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Formato: Carrete para despliegue controlado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Aplicación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Entorno: Subterráneo por tubería</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Ambientes: Interiores y exteriores</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Uso típico: Enlaces punto a punto con convertidores de medios</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Protección y Normas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Resistencia mecánica: Reforzada con Kevlar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Protección especial: Contra doble curvatura</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Cumplimiento: Normas de seguridad y desempeño de fibra óptica</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo de alta precisión para transmisión confiable
Característica 2	Conectores LC-LC dúplex de inserción segura y rápida
Característica 3	Reforzado con Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 4	Tight buffer que protege la fibra contra microcurvaturas
Característica 5	Diseñado específicamente para instalaciones subterráneas por tubería
Característica 6	Compatible con enlaces punto a punto mediante convertidores de medios