



SKU: IC-FIG8A1-2C/2KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;">><Carrete de fibra óptica aérea tipo Drop con configuración bifibra plana G.657A1, optimizada para despliegues de última milla en entornos interior y exterior. Integra mensajero de acero de 1.0 mm que proporciona autoflexión estructural para tendidos aéreos sin requerir elementos de suspensión adicionales. Su forro LSOH (bajo humo, cero halógenos) ofrece protección ignífuga y cumplimiento ambiental. Diseñada exclusivamente para terminación por fusión con pigtails, no compatible con conectores mecánicos. Span 80 para vanos de hasta 80 metros entre puntos de anclaje.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'><Características Principales</h3><ul style='list-style-type: none; color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><i>Fibra monomodo G.657A1</i> bifibra plana, insensible a curvaturas<i>Mensajero de acero φ 1.0 mm integrado para soporte estructural</i><i>Forro LSOH: bajo emisión de humo, cero halógenos, ignífugo</i><i>Tensión máxima soportada</i><i>Resistencia al aplastamiento</i><i>Radio mínimo de curvatura</i><i>Aplicaciones</i><i>Rango de temperatura</i><i>Span 80 para vanos aéreos de hasta 80 metros</i><i>Compatible con sensores LP-DWC y RTD-01</i><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'><Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Fibra y Estructura</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>Tipo: G.657A1 monomodo
Configuración: Bifibra plana (2 hilos)
Diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) x 5.2 ± 0.3 mm
Mensajero: Acero φ 1.0 mm integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Mecánicas y Ambientales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>Tensión máxima: 600N
Resistencia aplastamiento: 1000N/10cm
Radio curvatura instalación: 30H
Radio curvatura operación: 15H
Temperatura: -20°C a +60°C
Span: 80 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Compatibilidad y Terminación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>Sensores compatibles: LP-DWC, RTD-01
Método de terminación: Fusión con pigtails
No soporta conectores mecánicos</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 20px;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Nota Importante</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; font-size: 0.95em;'>Esta fibra está diseñada exclusivamente para terminación por fusión con pigtails. No es compatible con conectores mecánicos. Asegúrese de contar con equipo de fusión y personal capacitado para la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Insensible a curvaturas para instalación flexible
Característica 2	Mensajero de acero integrado ?1.0 mm
Característica 3	Forro LS0H ignífugo y ecológico
Característica 4	Tensión máxima 600N para despliegue aéreo
Característica 5	Resistencia aplastamiento 1000N/10cm
Característica 6	Diseñada exclusivamente para fusión con pigtails