



Carrete Fibra Óptica Drop / 2 km / G.657A2 / Bifibra Plana / LSZH / Dieléctrica / 2 Hilos / 6562 pies

SKU: LPDROPA22C/2KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$4,707.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Carrete de fibra óptica tipo drop plana bifibra diseñada para instalaciones profesionales en interiores y exteriores dentro de canalizaciones. La construcción dieléctrica elimina riesgos de conductividad eléctrica, mientras que la fibra monomodo G.657A2 ofrece alta tolerancia a curvaturas para despliegues en espacios reducidos. El forro LSZH garantiza seguridad en caso de incendio al emitir bajo humo y cero halógenos. Este cable está diseñado exclusivamente para fusión con pigtaills y no admite conectores mecánicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Fibra óptica monomodo G.657A2 bifibra plana, insensible a curvaturasForro LSZH (bajo humo, cero halógenos) para máxima seguridadConstrucción dieléctrica, ideal para interior y exterior en canalizacionesTensión máxima soportada: 80NResistencia al aplastamiento: 1000N/10cmRadio mínimo de curvatura: 30H instalación, 15H operaciónRango de temperatura operativa: -20°C a +60°CLongitud por carrete: 2 km (6562 pies)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma fibra</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>G.657A2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Hilos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2 (Bifibra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>LSZH, color negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>12 ± 3 kg/km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud carrete</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2 km / 6562 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Interior/Exterior (no aérea)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores mecánicos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>No soporta / Requiere fusión con pigtaills</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px;'>Nota técnica: Esta fibra no soporta conectores mecánicos y está diseñada exclusivamente para fusionarse con pigtaills mediante equipo de empalme por fusión.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LSZH bajo humo y cero halógenos
Característica 2	Insensible a curvaturas por fibra G.657A2
Característica 3	Tensión máxima de 80N para instalación segura
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 5	Dieléctrica para interior y exterior en canalizaciones
Característica 6	Radio de curvatura reducido 15H en operación