



Carro de Seguridad para Línea de Vida / Cable 3/8" / Doble Leva de Seguridad / Auto-Alineación / OSHA-ANSI

SKU: TRY-ACC-SLIDER2 Marca: Trylon Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$25,190.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carro de seguridad diseñado para líneas de vida verticales con cable de núcleo sólido de 3/8'. Incorpora un sistema de doble leva independiente que proporciona redundancia en la protección anticaídas. El mecanismo de desplazamiento automático se sincroniza con los movimientos del usuario sin requerir acción manual, facilitando la movilidad durante trabajos en altura. El sistema giratorio de auto-alineación cumple con las recomendaciones SEMC para escalas en movimiento, orientando automáticamente el dispositivo según la posición del trabajador. Construido conforme a las especificaciones OSHA y las recomendaciones ANSI para aplicaciones industriales y de construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticaídas vertical con doble seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dos levas de seguridad independientes integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cable núcleo sólido 3/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Movimiento automático sincronizado con el usuario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo giratorio de auto-alineación SEMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas OSHA y recomendaciones ANSI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Protección anticaídas vertical<li style='padding: 6px 0;'>• Doble leva de seguridad independiente<li style='padding: 6px 0;'>• Movimiento automático sincronizado<li style='padding: 6px 0;'>• Mecanismo giratorio auto-alineación SEMC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: cable núcleo sólido 3/8'<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de línea de vida: vertical</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cumple normas OSHA<li style='padding: 6px 0;'>• Cumple recomendaciones ANSI<li style='padding: 6px 0;'>• Recomendaciones SEMC para escala en movimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticaídas vertical con doble sistema de seguridad integrado
Característica 2	Dos levas independientes que redundan la protección del usuario
Característica 3	Movimiento automático sincronizado sin intervención manual
Característica 4	Mecanismo giratorio de auto-alineación para escala en movimiento
Característica 5	Compatibilidad con cable de núcleo sólido de 3/8" de diámetro
Característica 6	Cumplimiento con normas OSHA y recomendaciones ANSI para instalaciones profesionales