



Cartucho de repuesto / Filtro de tres fases / Detección por aspiración / Compatible Cyrrus Hybrid y Propoint Plus

SKU: 5143300C Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$11,868.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cartucho de repuesto SCD diseñado para detectores de detección por aspiración Cyrrus Hybrid y Propoint Plus. Incorpora un sistema de filtración de tres fases que garantiza alta eficiencia en la remoción de partículas de polvo fino. Su construcción optimizada mantiene un flujo de aire constante, asegurando el rendimiento continuo del sistema de detección de humo. Especialmente indicado para instalaciones en entornos con elevada concentración de polvo donde la protección del detector es crítica para evitar falsas alarmas y mantener la sensibilidad operativa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Filtro de tres fases para máxima eficiencia de filtraciónRemoción eficaz de partículas de polvo finoCompatibilidad total con sistemas de detección por aspiraciónDesempeño optimizado en entornos de alto nivel de polvoConfiguración en línea para instalación directa y sencillaDiseño aerodinámico que preserva el flujo de aire constante<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600;*>SAFE FIRE DETECTION INC.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>5143300C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Cartucho de repuesto SCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Sistema de filtración</div><div style='font-weight: 600;*>Tres fases de alta eficiencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Cyrrus Hybrid, Propoint Plus</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600;*>Filtro en línea</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación recomendada</div><div style='font-weight: 600;*>Entornos con alto nivel de polvo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: 600;*>Detección por aspiración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia en filtración de partículas
Característica 2	Remoción efectiva de polvo fino
Característica 3	Compatible con detección por aspiración
Característica 4	Diseñado para entornos polvorientos
Característica 5	Instalación en línea simplificada
Característica 6	Flujo de aire constante optimizado