



Cartucho Sensor IR / Propano / Rango 20-100% LEL / Plug-and-Play / Compatible Sensepoint XCD

SKU: SPXCDXSPXS5 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Accesorios

\$35,335.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cartucho sensor infrarrojo (IR) de repuesto para detección de propano, diseñado para integrarse con el detector de gas fijo Sensepoint XCD. Este sensor mide concentraciones de gas combustible en porcentaje del límite inferior de explosividad (%LEL) mediante tecnología infrarroja de hidrocarburos, ofreciendo alta estabilidad y reducida deriva a largo plazo. El sistema enchufable permite que el transmisor reconozca el cartucho y aplique la configuración correspondiente de forma automática, eliminando la necesidad de ajustes manuales durante el reemplazo. Su sensibilidad cruzada lineal a etileno, butano y pentano lo hace versátil en aplicaciones con mezclas de hidrocarburos. Es apto para instalaciones industriales, plantas de procesamiento de gas y petróleo, y cualquier área con riesgo de fuga de propano.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor infrarrojo (IR) para detección de propano (gas combustible)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de medición seleccionable de 20 a 100% LEL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Calibración ajustable en pasos de 10% LEL, punto predeterminado 50% LEL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensibilidad cruzada lineal a etileno, butano y pentano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño enchufable (plug-in) con reconocimiento y configuración automática por el transmisor<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con detector Sensepoint XCD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Gas detectado: Propano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnología: Sensor infrarrojo (IR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango: 20-100% LEL (seleccionable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Calibración: Ajustable en pasos de 10% LEL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Punto predeterminado: 50% LEL<li style='padding: 6px 0;*>Sensibilidad cruzada: Lineal a etileno, butano y pentano</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de montaje: Enchufable (plug-in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Configuración: Automática por reconocimiento del transmisor<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Detector Sensepoint XCD</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Cartucho sensor infrarrojo (IR) para propano</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de propano con sensor infrarrojo de alta estabilidad
Característica 2	Rango seleccionable 20-100% LEL con calibración en pasos de 10%
Característica 3	Sensibilidad cruzada lineal a etileno, butano y pentano
Característica 4	Reconocimiento y configuración automática por el transmisor
Característica 5	Instalación enchufable sin intervención manual de parámetros
Característica 6	Diseñado para entornos industriales, plantas de gas y petróleo