



Interruptor de Pared Inalámbrico / 2 Botones On/Off / 5 A LED/CFL / 600 W Incandescente / 120/277 V / Sin Neutro / Alcance 18 m (59.1 ft)

Línea Vista

SKU: PD55DVB

Marca: LUTRON CASETA WIRELESS

Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,003.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de pared inalámbrico de encendido y apagado con dos botones, diseñado para controlar múltiples tipos de carga de forma automática mediante sensores inalámbricos y controles remotos. Opera en instalaciones de 120 o 277 V~, 50/60 Hz, conmutando cargas LED, CFL, fluorescente, incandescente, halógeno, ELV, MLV y ventiladores de propósito general. Su cableado de dos hilos elimina la necesidad de conductor neutro, facilitando instalaciones de retrofit y reemplazos directos en cajas de 1 gang. Se asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr a una distancia de hasta 18 m (59.1 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) entre muros. Incluye interruptor de servicio frontal FASS y memoria de estado ante fallas de energía. Requiere placas Claro o Satin Colors, vendidas por separado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enciende y apaga múltiples tipos de carga en 120 o 277 V~, 50/60 HzManeja 5 A en LED, CFL y fluorescente600 W incandescente/halógeno y ELV a 120 VControla ventiladores de propósito general de hasta 3 A a 120 VCableado de dos hilos sin neutro, ideal para retrofit y reemplazos directosSe asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr a 18 m (59.1 ft) línea de vista o 9 m (29.5 ft) entre murosInterruptor de servicio frontal FASS y memoria ante fallas de energíaRequiere caja de 1 gangUsa placas Claro o Satin Colors, se venden por separado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión: 120/277 V~, 50/60 HzCorriente LED/CFL/fluorescente: 5 APotencia incandescente/halógeno/ELV: 600 W a 120 VCorriente ventiladores propósito general: 3 A a 120 VCableado: dos hilos sin conductor neutroCaja requerida: 1 gangPlacas compatibles: Claro o Satin Colors (vendidas por separado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de pared inalámbrico on/off de 2 botones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga múltiples tipos de carga en instalaciones de 120 o 277 V~, 50/60 Hz
Característica 2	Maneja 5 A en LED, CFL y fluorescente; 600 W incandescente/halógeno y ELV a 120 V
Característica 3	Controla ventiladores de propósito general de hasta 3 A a 120 V
Característica 4	Cableado de dos hilos sin neutro, ideal para retrofit y reemplazos directos
Característica 5	Se asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr a 18 m línea de vista o 9 m entre muros
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS y memoria ante fallas de energía
Característica 7	Requiere caja de 1 gang; usa placas Claro o Satin Colors, se venden por separado