



Casete de Fibra Óptica / OM4 / 12 Fibras / MPO Macho a 6 LC Duplex / Polaridad Método A / 0.75 dB Pérdida de Inserción / 3.5" x 4.2" x 1.4" (89 x 107 x 36 mm)

SKU: FC22N-12-10A5 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$12,217.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los casetes de fibra óptica QuickNet™ MTP® están diseñados para implementaciones rápidas y sencillas en entornos de alta densidad. Integran adaptadores LC preterminados que optimizan el uso del espacio en gabinetes de distribución y ofrecen flexibilidad en el diseño de la infraestructura de cableado. Cumplen con todos los requisitos de canales multimodo y monomodo, garantizando compatibilidad versátil para distintas aplicaciones de red. La pérdida de inserción estándar de 0.75 dB máximo asegura un rendimiento confiable, con opción de versión optimizada de 0.5 dB máximo para aplicaciones más exigentes.

Características Principales

- Conector MPO macho con polaridad Método A
- Pérdida de inserción máxima: 0.75 dB (estándar) / 0.5 dB (optimizada)
- Retorno mínimo del conector: ≥26 dB
- Material de ferrula: cerámica de circonita
- Color de adaptador: aqua (identificación OM4)
- Cumplimiento TIA/EIA-568-C.3 y directiva RoHS
- Diseño compacto para máxima densidad en racks

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: OM4 Multimodo

Número de Fibras: 12 fibras

Conectores: Conector 1 (Frontal) 6x LC Dúplex (12 puertos LC) / Conector 2 (Trasero) MPO Macho

Polaridad: Polaridad Método A

Pérdida de Inserción Máxima: 0.75 dB (estándar)

Pérdida de Retorno Mínima: ≥26 dB

Material Ferrula: Cerámica de circonita

Color de Adaptador: Aqua

Dimensiones (An x Al x Pr): 3.5" x 4.2" x 1.4" (89 x 107 x 36 mm)

Normas de Cumplimiento: TIA/EIA-568-C.3, RoHS

Compatibilidad Adicional: Monomodo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptadores LC preterminados para alta densidad de puertos
Característica 2	Pérdida de inserción máxima de 0.75 dB para canales estándar
Característica 3	Retorno de conector MPO ?26 dB para señal confiable
Característica 4	Diseño compacto para uso eficiente en gabinetes
Característica 5	Cumple normas TIA/EIA-568-C.3 y RoHS
Característica 6	Compatible con fibra multimodo OM4 y monomodo