



Cassette de Fibra Óptica / 6 Puertos LC Duplex / 12 Fibras Monomodo OS2 / Empalme por Fusión / 500 Ciclos de Conexión / 0.35 dB Pérdida de Inserción

SKU: FHS9N-12-10N Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$6,145.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cassette de fibra óptica HD Flex diseñado para empalme por fusión, equipado con 6 puertos LC duplex que soportan 12 fibras monomodo OS2. Ofrece una pérdida de inserción de 0.35 dB y una pérdida de retorno de 55 dB para conectores LC/SC, asegurando transmisiones de alta calidad con mínima degradación de señal. Su construcción soporta 500 ciclos de conexión y opera en un rango de temperatura de 0°C a 70°C, lo que lo hace apto para despliegues exigentes en centros de datos y redes de telecomunicaciones. Cumple con los estándares TIA/EIA-568C.3 e ISO/IEC 11801, garantizando compatibilidad con infraestructuras estructuradas modernas. Permite personalizar configuraciones de desglose, optimizar la gestión de cables y reducir costos de instalación en redes Ethernet y Fibre Channel.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 puertos LC duplex con 12 fibras monomodo OS2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de inserción de 0.35 dB estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de retorno de 55 dB para LC/SC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción duradera para 500 ciclos de conexión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares TIA/EIA-568C.3, ISO/IEC 11801</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pérdida de inserción: 0.35 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pérdida de retorno LC/SC: 55 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo OS2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ciclos de conexión: 500</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: 0°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Azul<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cassette: Empalme por fusión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 Cassette HD Flex de empalme por fusión</div></div>