



Cassette de Fibra Óptica HD Flex / 32 Fibras OM4 / 4x MPO-8 Macho a 4x MPO-8 Macho / Pérdida de Inserción 0.7 dB / Retorno ≥26 dB

SKU: FHMZO-32-M Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$42,738.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cassette de fibra óptica HD Flex diseñado para infraestructuras de alta densidad en centros de datos. Integra 32 fibras multimodo OM4 distribuidas en cuatro conectores MPO de 8 fibras macho a cuatro conectores MPO de 8 fibras macho, permitiendo despliegues de conectividad paralela sin componentes externos adicionales. La arquitectura modular soporta configuraciones de 4, 6 y 12 puertos según evolucionen los requerimientos del sistema. Compatible con protocolos Ethernet y Fibre Channel, con pérdida de inserción máxima de 0.7 dB y pérdida de retorno ≥26 dB, garantizando integridad de señal en canales de alta velocidad. Los módulos de empalme y adaptadores integrados simplifican la gestión de cables, reducen el tiempo de implementación y optimizan el espacio en paneles de distribución óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de fibra: OM4 multimodo de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de fibras: 32<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector 1: MPO macho (8 fibras) × 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector 2: MPO macho (8 fibras) × 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pérdida máxima de inserción: 0.7 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pérdida de retorno: ≥26 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuraciones disponibles: 4, 6 y 12 puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Ethernet y Fibre Channel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulos de empalme y adaptadores integrados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Gris</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: OM4 multimodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de fibras: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de inserción máxima: 0.7 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de retorno: ≥26 dB<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector 1: MPO macho (8F) × 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector 2: MPO macho (8F) × 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuraciones: 4, 6, 12 puertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos de empalme integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptadores integrados<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Ventajas<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Personalización de configuración y alcance</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Minimización de desperdicios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Optimización de gestión de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aceleración de implementación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de costos de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Compatible Ethernet y Fibre Channel</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuraciones modulares de 4, 6 y 12 puertos para escalabilidad
Característica 2	Módulos de empalme y adaptadores integrados reducen componentes externos
Característica 3	Diseño personalizable que minimiza desperdicio de cable en despliegues
Característica 4	Gestión de cables optimizada para mayor manejabilidad en racks
Característica 5	Compatible con redes Ethernet y Fibre Channel existentes
Característica 6	Pérdida de inserción ultrabaja de 0.7 dB para enlaces de alta densidad