



Estación de Soldadura / 50W / Rango 177°C a 482°C / Punta Cónica de Cobre / 127V 60Hz / LED Indicador

SKU: SYS-112504 Marca: SURTEK Categoría: Equipo para Soldar

\$767.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de soldadura de 50W diseñada para aplicaciones de electrónica y mantenimiento profesional. Integra control de temperatura variable entre 177°C y 482°C, permitiendo adaptarse a distintos materiales y técnicas de soldadura. La punta cónica con alineación de cobre garantiza distribución uniforme del calor y durabilidad operativa. Incluye soporte con esponja limpiadora para mantenimiento de la punta durante el trabajo, reduciendo tiempos de inactividad. El indicador LED de encendido facilita la verificación del estado eléctrico. Diseño compacto optimizado para bancos de trabajo con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia máxima: 50W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: 177°C a 482°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 127V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia: 60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Punta: Cónica con alineación de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Indicador LED de encendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Esponja limpiadora de punta incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 16.00 x 24.50 x 10.00 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Potencia: 50W<li style='padding: 6px 0;'>• Rango de temperatura: 177°C - 482°C<li style='padding: 6px 0;'>• Punta: Cónica con alineación de cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 127V<li style='padding: 6px 0;'>• Frecuencia: 60Hz<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 16.00 x 24.50 x 10.00 cm<li style='padding: 6px 0;'>• Indicador LED de encendido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Estación de soldadura con cautín<li style='padding: 6px 0;'>• Soporte con esponja limpiadora</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de temperatura ajustable para diversos tipos de soldadura
Característica 2	Punta cónica con alineación de cobre para mejor conductividad térmica
Característica 3	Indicador LED de encendido para verificación visual del estado operativo
Característica 4	Esponja limpiadora integrada para mantenimiento continuo de la punta
Característica 5	Diseño compacto de 16 x 24.5 x 10 cm para espacios de trabajo reducidos
Característica 6	Operación a 127V 60Hz compatible con infraestructura eléctrica estándar