



Cable Stack SFP+ / 10 Gbps / 2 m (6.56 ft) / Full Duplex / 0 ~ 60 °C

SKU: CB-DASFP-2M Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,257.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de conexión directa SFP+ diseñado para entornos de red de alto rendimiento. Permite establecer enlaces de 10 Gbps entre switches, servidores y dispositivos de almacenamiento con puertos compatibles, eliminando la necesidad de módulos ópticos separados. Su construcción de 2 metros (6.56 pies) resulta ideal para interconexiones dentro del mismo rack o entre racks adyacentes en centros de datos. Opera de manera estable en temperaturas de 0 a 60 °C, garantizando disponibilidad continua en condiciones típicas de sala de servidores. La transmisión full duplex nativa asegura comunicación bidireccional simultánea sin degradación del rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Conector SFP+ para máxima compatibilidad con equipamiento de red estándarTasa de transferencia de 10 Gbps para aplicaciones bandwidth-intensiveLongitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones punto a punto en rackRango de temperatura de operación de 0 ~ 60 °CTransmisión full duplex sin latencia añadidaDiseño optimizado para conexiones de alta velocidad en infraestructura convergente<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SFP+</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tasa de transferencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 m / 6.56 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0 ~ 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Modo de transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Full duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conexiones directas SFP+ 10G</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin latencia para centros de datos
Característica 2	Compatibilidad universal con puertos SFP+
Característica 3	Transmisión full duplex bidireccional simultánea
Característica 4	Operación estable en ambientes controlados
Característica 5	Optimizado para enlaces de alta densidad
Característica 6	Diseño compacto para organización de rack