



Pegamento PVC / 236 ml / Conduit e Hidráulico / Secado Rápido / Baja Emisión VOC

SKU: ATUP8PE Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$155.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Pegamento cemento claro diseñado específicamente para uniones de tubería PVC conduit e hidráulica. Formulación de alto desempeño que garantiza sellado hermético y duradero en instalaciones eléctricas y de fluidos. Su consistencia optimizada permite aplicación precisa con secado rápido que acelera los tiempos de proyecto. Compuesto con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y olores atenuados para mayor confort operativo. Resiste condiciones de presión y temperatura variables manteniendo integridad estructural de la unión.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Especializado para PVC conduit e hidráulicoMáxima calidad en uniones con sellado superiorAplicación sencilla con secado rápidoBaja emisión de VOC y olores reducidosResistencia a presión y temperaturaSeguridad para operadores y ambiente de trabajo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido</div><div style='font-weight: 600;'>236 ml (8 fl oz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Cemento / Pegamento PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Apariencia</div><div style='font-weight: 600;'>Claro / Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Conduit PVC pesado e hidráulico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Propiedades Ambientales</div><div style='font-weight: 600;'>Baja emisión VOC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600;'>Presión y temperatura</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pegamento especializado para PVC conduit e hidráulico
Característica 2	Desempeño de máxima calidad en uniones herméticas
Característica 3	Fácil aplicación con secado rápido
Característica 4	Baja emisión de VOC y olores reducidos
Característica 5	Resistente a presión y temperatura
Característica 6	Seguro para operadores y medio ambiente