



Central de Detección de Incendio / 4 a 36 Zonas / Gestión Gas 4-20 mA / Extinción EN 12094-1 / Pantalla Táctil 4.3" / Cloud Fire / 15.7 ft (4.3") Display

SKU: PREVIDIA-MSR Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Convencionales

\$6,802.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem;">Central de Detección Multirriesgo: Fuego, Gas y Extinción</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;">La Previdia M-S es una central de detección de incendio convencional diseñada para entornos industriales que demandan protección integral contra múltiples riesgos. Su arquitectura de 4 zonas base expande modularmente hasta 36 zonas mediante tarjetas de expansión insertadas directamente en el chasis, permitiendo escalar la protección conforme crece la planta sin reemplazo de equipos.</p><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;">Integra gestión analógica 4-20 mA para 24 a 40 sensores de gas, lógica de extinción gaseosa certificada bajo norma EN 12094-1 con canal independiente, y pantalla táctil gráfica de 4.3 pulgadas (10.9 cm) con paleta de 65,000 colores personalizable. La conectividad Ethernet nativa habilita el monitoreo remoto mediante plataforma cloud, mientras que su capacidad de red permite interoperar con paneles direccionables Previdia para sistemas de mayor envergadura.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 20px;">Arquitectura base de 4 zonas convencionales independientesExpansión modular hasta 36 zonas con tarjetas internasGestión de 24 a 40 sensores de gas con entrada analógica 4-20 mAPantalla táctil gráfica 4.3" (10.9 cm) con 65,000 colores personalizablesLógica de extinción gaseosa certificada EN 12094-1 por canal independienteConexión Ethernet integrada para plataforma cloud de monitoreo remotoIntegración en red con paneles direccionables Inim Previdia<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;">Capacidad de Zonas</div><div style="color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;">4 zonas convencionales base
Expandible hasta 36 zonas con módulos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;">Interfaz de Usuario</div><div style="color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;">Pantalla táctil gráfica 4.3" (10.9 cm)
65,000 colores personalizables</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;">Sistema de Extinción</div><div style="color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;">Extinción gaseosa
Certificación EN 12094-1 por canal independiente</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;">Conectividad</div><div style="color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;">Ethernet integrada
Plataforma cloud Fire
Red con paneles direccionables Previdia</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;">Arquitectura</div><div style="color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;">Expansión por tarjetas internas
Sin reemplazo de equipo base</div></div></div><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-top: 16px; font-size: 0.9rem; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;">Ideal para plantas industriales que requieren una sola plataforma unificada para detección de fuego, monitoreo de gases y control de extinción, con capacidad de crecimiento escalonado según evolucionen las necesidades de protección.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de 4 a 36 zonas convencionales
Característica 2	Gestión de 24-40 sensores de gas analógicos 4-20 mA
Característica 3	Pantalla táctil gráfica de 65,000 colores personalizable
Característica 4	Lógica de extinción gaseosa certificada EN 12094-1 por canal
Característica 5	Conectividad Ethernet para monitoreo remoto cloud
Característica 6	Integración en red con sistemas direccionables Previdia