



Central de Detección de Incendio / Sistema Analógico Direccionalable / 1 Loop 240 Puntos / Pantalla Táctil / Gestión Cloud / EN54-2/4/21 / UL

SKU: PREVIDIAC-1005R Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionalables

\$15,325.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La central de detección de incendio Previdia Compact es un sistema analógico direccionable de alta gama diseñado para aplicaciones profesionales en edificios comerciales e industriales. Su arquitectura modular integra detección, señalización y extinción en una única plataforma, con capacidad para gestionar múltiples zonas mediante un lazo cerrado de hasta 240 dispositivos. El sistema incorpora una interfaz de usuario con pantalla táctil multidioma, teclas de función y pilotos LED que facilitan la operación local, complementada con integración nativa al servicio cloud para gestión remota del estado del sistema. Certificado bajo normas europeas EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1 y UL, asegura cumplimiento con estándares internacionales de seguridad contra incendios. La seguridad operativa se refuerza mediante 4 niveles de acceso diferenciados que controlan las funciones disponibles para operadores, supervisores, programadores y técnicos de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema analógico direccionable con arquitectura modular<li style='margin-bottom: 8px;'>1 lazo cerrado: hasta 240 dispositivos en cualquier combinación de detectores, módulos y accesorios<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla táctil con interfaz multidioma, teclas función y pilotos LED<li style='margin-bottom: 8px;'>4 niveles de acceso con seguridad jerárquica: operador, supervisor, programador, técnico<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración nativa con servicio cloud para gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Sistema analógico direccionable<li style='margin-bottom: 6px;'>Lazos: 1 loop cerrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: Hasta 240 puntos en cualquier combinación<li style='margin-bottom: 6px;'>Funciones integradas: Detección, señalización y extinción<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión de zonas: Múltiples zonas configurables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Pantalla táctil con teclas función y pilotos LED<li style='margin-bottom: 6px;'>Idiomas: Interfaz multidioma<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad de acceso: 4 niveles jerárquicos<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad: Integración nativa con servicio cloud</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>EN54-2: Requisitos de estado y control de indicadores<li style='margin-bottom: 6px;'>EN54-4: Requisitos de fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 6px;'>EN54-21: Requisitos para sistemas de alarma por voz<li style='margin-bottom: 6px;'>EN12094-1: Requisitos para sistemas de extinción<li style='margin-bottom: 6px;'>UL: Certificación para mercado norteamericano</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura modular que integra detección, señalización y extinción en un solo sistema
Característica 2	4 niveles de acceso jerárquicos para control de operadores, supervisores y técnicos
Característica 3	Interfaz multidioma con pantalla táctil, teclas función y pilotos LED integrados
Característica 4	Integración nativa con servicio cloud para monitoreo y gestión remota del sistema
Característica 5	Certificación EN54-2/4/21, EN12094-1 y UL para cumplimiento normativo internacional
Característica 6	1 lazo cerrado con capacidad para 240 dispositivos en cualquier combinación de puntos