



Centro de Carga / Monofásico 1 Fase 3 Hilos / 12 Polos 24 Circuitos / 120/240 Vca / 125 A / NEMA 1 Interior

SKU: SN1224L1125 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$5,776.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga monofásico diseñado para distribución eléctrica en instalaciones residenciales y comerciales de interior. Configuración de 1 fase y 3 hilos con capacidad para 24 circuitos distribuidos en 12 espacios de polo, alimentados por bus de aluminio con capacidad nominal de 125 A. Compatible con interruptores tipo QP, QPH y HQP en configuraciones de 1, 2 y 3 polos con rango de amperaje de 10 A a 125 A. Encapsulamiento NEMA 1 con tapa incluida para protección en ambientes interiores controlados. Cumple con normativas UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE para operación segura a 120/240 Vca.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bus de aluminio de 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 circuitos en 12 espacios de polo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 120/240 Vca monofásico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 1 fase, 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encapsulamiento NEMA 1 para uso interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptores compatibles: QP, QPH, HQP (1, 2 y 3 polos; 10 A - 125 A)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Centro de carga monofásico</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hilos: 3 hilos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de polos: 12 polos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de circuitos: 24 circuitos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120/240 Vca</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 125 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del bus: Aluminio</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 1 fase, 3 hilos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Interior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encapsulamiento: NEMA 1</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Incluye: Tapa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 489</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSA C22.2 No. 5-16</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-J-266-ANCE</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de Interruptores</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de interruptores: QP, QPH, HQP</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de amperaje: 10 A - 125 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de polos: 1, 2 y 3 polos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones y Cables</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión a tierra: Terminal de tierra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de cable: Ver tabla de terminales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bus de aluminio de 125 A para distribución eficiente de energía
Característica 2	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 1 a 3 polos
Característica 3	24 circuitos en 12 espacios para máxima densidad de instalación
Característica 4	Certificado UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE
Característica 5	Tapa incluida para protección de componentes internos
Característica 6	Montaje interior NEMA 1 para aplicaciones residenciales y comerciales