



SKU: SN3048L1200 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Centros de carga monofásico diseñado para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales de interior. Configuración de 1 fase y 3 hilos con capacidad para 48 circuitos distribuidos en 30 espacios de polo. Incorpora barras de aluminio con corriente nominal de 200 amperes, permitiendo alta densidad de distribución. Compatible con interruptores tipo QP, QPH y HQP en rango de 10A a 125A. Cumple con estándares UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE, con clasificación HACR y listado para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bus de aluminio de 200 amp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 48 circuitos en 30 espacios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación 120/240 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• NEMA 1, uso interior con tapa incluida<p>Compatibilidad con interruptores QP, QPH, HQP</p><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de amperaje 10A - 125A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL 489, CSA C22.2 No. 5-16, NMX-J-266-ANCE, HACR rated<p>1 fase</p><p>3 hilos</p><p>Configuración</p><p>3 hilos</p><p>Número de polos</p><p>30 polos</p><p>Número de circuitos</p><p>48 circuitos</p><p>Voltaje</p><p>120/240V AC</p><p>Rango</p><p>Tipo de barra</p><p>Barras de aluminio</p><p>Corriente nominal</p><p>200 Amp</p><p>Rango de amperaje</p><p>10A - 125A</p><p>Físicas y Eléctricas</p><p>Encapsulamiento</p><p>NEMA 1</p><p>Aplicación</p><p>Uso interior</p><p>Estandares y Certificaciones</p><p>Estandares y Certificaciones</p><p>UL listed</p><p>UL listed cable 60/75°C</p><p>UL listed cable 75°C</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 10A a 125A
Característica 2	Configuración 3 hilos para distribución residencial y comercial ligera
Característica 3	Certificación UL para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD)
Característica 4	Listado UL para cable 60/75°C hasta 40A y 75°C para mayor capacidad
Característica 5	Diseño NEMA 1 con tapa incluida para protección interior
Característica 6	Barra de aluminio de 200A para alta capacidad de distribución