



Centro de Carga Monofásico / 4 Espacios 8 Circuitos / 120/240 Vca / 125 A / Barras Aluminio / Empotrar / NEMA 1

SKU: E0408ML1125F    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,314.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga monofásico diseñado para aplicaciones residenciales que requieren distribución eléctrica confiable y segura. Equipado con barras de aluminio de 125 A, permite la conexión de interruptores QT/QP de perfil compacto de 1 pulgada. Su configuración de 4 espacios expandibles a 8 circuitos ofrece flexibilidad para instalaciones que anticipan crecimiento futuro. El diseño empotrable NEMA 1 facilita su integración en muros interiores, manteniendo una estética limpia. Con un régimen de interrupción de 100,000 AIC, proporciona protección robusta contra cortocircuitos en entornos domésticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor compatible: QT/QP (1')</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Empotrar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Barras: Aluminio 125 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Residencial</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 Vca</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 125 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fase: Monofásica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de cableado: 3 hilos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bus nominal: 125 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Régimen de interrupción: 100,000 AIC</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación NEMA: NEMA 1</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación:</strong> Empotrar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación NEMA:</strong> NEMA 1 (interior)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material barras:</strong> Aluminio</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interruptor compatible:</strong> QT/QP (1')</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Centro de carga monofásico empotrable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barras de aluminio 125 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tapa NEMA 1</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Barras de aluminio de 125 A para distribución eficiente                   |
| Característica 2 | Capacidad de interrupción de 100 kAIC para alta protección                |
| Característica 3 | Compatible con interruptores QT/QP de 1 pulgada para instalación compacta |
| Característica 4 | Configuración monofásica 3 hilos para uso residencial estándar            |
| Característica 5 | Diseño empotrable para integración limpia en muros                        |
| Característica 6 | 4 espacios expandibles a 8 circuitos para escalabilidad                   |