



Centro de Carga Empotrable / 06 Polos / 60 A / 1 Fase 3 Hilos / 120/240 V AC / 10 kA / 205x185x75 mm (8.1x7.3x3.0 in)

SKU: C2Q06E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$359.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Centro de carga empotrable diseñado para distribución eléctrica segura en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Integra 6 polos con capacidad de 60 A en configuración monofásica de 3 hilos, operando a 120/240 V CA con frecuencia de 50/60 Hz. Su sistema de conectores tipo opresor y zapatas con opresores (a partir de 4 circuitos) facilita instalaciones firmes y confiables. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza protección ante cortocircuitos, mientras que sus dimensiones compactas optimizan el espacio en cuartos eléctricos o áreas de servicio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conectores tipo opresor para conexión sencilla y seguraSistema de zapatas con opresores (disponible a partir de 4 circuitos)Distribución eléctrica versátil para uso residencial y comercial ligeroCapacidad interruptiva de 10 kA para protección robustaCarcasa compacta color gris para montaje empotradoCertificaciones NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE-2014<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6 polos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>60 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 ftt fase, 3 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>120/240 V CA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad Interruptiva</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10 kA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aluminio estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Caja</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>205 x 185 x 75 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Tapa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>230 x 210 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Empotrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-515-ANCE-2014</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Distribución eléctrica residencialInstalaciones comerciales ligeras<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Diagrama de Conexión</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Configuración monofásica 3 hilos (1 fase + neutro + tierra). Consulte el manual de instalación para el diagrama detallado de conexión de circuitos derivados y alimentación principal.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores tipo opresor para instalación segura
Característica 2	Sistema de zapatas con opresores desde 4 circuitos
Característica 3	Distribución eléctrica versátil residencial y comercial
Característica 4	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 5	Caja compacta para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Certificado NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE-2014