



Centro de Carga para Sobreponer / 4 Polos / 100 A / 120/240 V AC / 1 Fase 3 Hilos / 10 kA / 6.5 x 7.3 x 3.0 in

SKU: C2Q045 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$317.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este centro de carga para sobreponer ofrece una solución robusta de distribución eléctrica para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Su configuración monofásica de 1 fase y 3 hilos con voltaje operativo de 120/240 V CA permite una versatilidad excepcional en diversos entornos de instalación. El sistema incorpora zapatas con conectores opresores que garantizan conexiones firmes y seguras, mientras que el uso de aluminio estañado en sus componentes asegura una excelente conductividad y resistencia a la corrosión. Su diseño compacto de 4 polos y 4 circuitos con corriente nominal de 100 A lo convierte en una opción ideal donde el espacio de montaje es limitado.

Características Principales

- Distribución eléctrica para uso residencial y comercial ligero
- Sistema de zapatas con conectores opresores (a partir de 4 circuitos)
- Conexiones seguras con aluminio estañado
- Diseño compacto para instalación sobreponer
- Capacidad interruptiva de 10 kA
- Certificado bajo NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE-2014

Especificaciones Técnicas

Corriente Nominal

100 A

Configuración

1 Fase, 3 Hilos

Voltaje de Operación

120/240 V CA

Polos

4

Circuitos

4

Tipo de Montaje

Sobreponer

Dimensiones (L x A x P)

165 x 185 x 75 mm

Color

Gris

Configuración Eléctrica

1 Polo

Interruptores

1

Certificaciones

NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eléctrica residencial y comercial versátil
Característica 2	Conectores opresores para conexiones seguras y rápidas
Característica 3	Aluminio estañado para mayor durabilidad eléctrica
Característica 4	Diseño compacto ideal para espacios reducidos
Característica 5	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección confiable
Característica 6	Certificado NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE