



Centro de Carga para Sobreponer / 06 Polos / 60 A / 1 Fase 3 Hilos / 120/240 V AC / 50/60 Hz / 10 kA / 8.0 × 7.3 × 2.95 in

SKU: C2Q06S Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$690.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Centro de carga para sobreponer diseñado para distribución eléctrica residencial y comercial ligera. Integra sistema de zapatas con opresores que facilitan conexiones seguras y firmes, eliminando riesgos de contactos flojos. Su construcción con conexiones de aluminio estañado garantiza resistencia a la corrosión y conductividad óptima. La capacidad interruptiva de 10 kA proporciona protección efectiva contra cortocircuitos. Su formato compacto permite instalación en espacios reducidos sin necesidad de caja empotrada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Sistema de zapatas con opresores para conexiones seguras y rápidasConexiones de aluminio estañado con alta resistencia a la corrosiónCapacidad interruptiva de 10 kA para protección de circuitosDiseño compacto optimizado para espacios de instalación limitadosMontaje sobreponer sin requerir caja empotrada ni obra civil</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>120/240 V AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>60 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>1 Fase, 3 Hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Conexiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Aluminio Estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Polos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Sobreponer</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x P)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>205 x 185 x 75 mm</div></div></div><div style='font-weight: normal; font-size: 13px;*>(8.0 × 7.3 × 2.95 in)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Normas de Conformidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>NOM-003-SEDE-2014NMX-J-515-ANCE-2014<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Distribución eléctrica residencialAplicaciones comerciales ligerasCentros de carga auxiliares en ampliaciones</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de zapatas con opresores para conexiones seguras
Característica 2	Conexiones de aluminio estañado anticorrosión
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección confiable
Característica 4	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 5	Montaje sobreponer simplificado sin empotrar
Característica 6	Cumplimiento con normas NOM-003-SEDE-2014 y NMX-J-515-ANCE