



Centro de Carga / 8 Polos / 100 A / 1 Fase 3 Hilos / 120/240 V AC / 60 Hz / Sobreponer / 9.4 x 7.3 x 3.0 in

SKU: C2Q085 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$638.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los centros de carga C2Q son la solución perfecta para el sistema de distribución eléctrica en hogares y aplicaciones comerciales ligeras. Ofrecen distribución eléctrica segura y versátil con conectores tipo opresor que simplifican las instalaciones y reducen riesgos de conexión. El sistema de zapatas con opresores está disponible a partir de 4 circuitos, permitiendo una expansión modular según las necesidades del proyecto. Su diseño sobreponer facilita la instalación en diversos entornos sin requerir empotramiento complejo.

Características Principales

- Conectores tipo opresor para conexión más sencilla y segura
- Conexiones en aluminio estañado para mayor conductividad y resistencia a la corrosión
- Diseño sobreponer para fácil instalación en múltiples aplicaciones
- Sistema de zapatas con opresores a partir de 4 circuitos
- Color gris para integración discreta en entornos profesionales
- Compatible con frecuencias de 50/60 Hz para versatilidad regional

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Voltaje de Operación

120/240 VCA monofásico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Corriente Nominal

100 A

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Configuración

1 fase, 3 hilos

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Frecuencia

50/60 Hz

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Conexiones

8 polos (8 interruptores 1 polo)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de Montaje

Sobreponer

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Dimensiones Caja

240 x 185 x 75 mm (9.4 x 7.3 x 3.0 in)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Color

Gris

Aplicaciones Recomendadas

Uso residencial y comercial ligero donde se requiere distribución eléctrica segura, versátil y de fácil mantenimiento. Ideal para nuevas instalaciones o renovaciones de tableros existentes.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores tipo opresor para conexión segura
Característica 2	Aluminio estañado para mayor durabilidad
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA
Característica 4	Diseño sobreponer para instalación simplificada
Característica 5	Compatible 50/60 Hz para versatilidad regional
Característica 6	Ideal para residencial y comercial ligero

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:32