



Centro de Carga Trifásico / 3 Fases 4 Hilos / 12 Espacios 24 Circuitos / 100 Amp / 120/240 VCA / NEMA 1 Interior

SKU: S1224B3100 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$14,933.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga trifásico diseñado para distribución eléctrica en instalaciones comerciales e industriales de pequeña escala. Configuración de 3 fases y 4 hilos que permite alimentar cargas trifásicas y monofásicas simultáneamente con voltaje de 120/240 VCA. Las barras de aluminio de 100 Amp proporcionan conducción de corriente con pérdidas reducidas. La carcasa NEMA 1 con tapa protectora integrada garantiza protección contra contacto accidental con partes energizadas en ambientes interiores secos. El diseño de 12 espacios físicos con capacidad para 24 circuitos mediante interruptores tipo QP ofrece flexibilidad en la configuración de protecciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración trifásica: 3 fases, 4 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 12 espacios, hasta 24 circuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barras de aluminio: 100 Amp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación NEMA 1, uso interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con interruptores tipo QP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tapa protectora</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Capacidad nominal: 100 Amp</p><p style='margin: 5px 0;'>Voltaje: 120/240 VCA</p><p style='margin: 5px 0;'>Fases: 3 fases, 4 hilos</p><p style='margin: 5px 0;'>Circuitos máximos: 24 circuitos</p><p style='margin: 5px 0;'>Espacios: 12 polos</p><p style='margin: 5px 0;'>Tipo de barra: Aluminio</p><p style='margin: 5px 0;'>Interruptores compatibles: QP</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Clasificación NEMA: NEMA 1</p><p style='margin: 5px 0;'>Uso: Interior</p><p style='margin: 5px 0;'>Protección: Tapa incluida</p><p style='margin: 5px 0;'>Diseño: Compacto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>• Barras de aluminio 100 Amp</p><p style='margin: 5px 0;'>• Tapa protectora</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución trifásica para cargas balanceadas de hasta 100 Amp
Característica 2	Capacidad de 24 circuitos en 12 espacios con interruptores QP
Característica 3	Barras de aluminio de 100 Amp para conducción eficiente
Característica 4	Voltaje dual 120/240 VCA para versatilidad de alimentación
Característica 5	Carcasa NEMA 1 con tapa protectora para uso interior
Característica 6	Diseño compacto que optimiza espacio en cuartos eléctricos