



Centro de Carga Trifásico / 3 Fases 4 Hilos / 24 Circuitos en 12 Espacios / 125 A / 120/240 VCA / NEMA 1 Interior

SKU: S1224L3125 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$7,467.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga trifásico diseñado para distribución eléctrica residencial con configuración 3 fases, 4 hilos. Integra barras de aluminio con capacidad nominal de 125 A y soporta hasta 24 circuitos distribuidos en 12 espacios modulares. Ofrece voltaje de 120 VCA fase-tierra y 240 VCA fase-fase, con corriente de ruptura de 22,000 A conforme a la norma EN 60898. La construcción con protección NEMA 1 permite su instalación en interiores, incluyendo tapa para seguridad operativa. Compatible con interruptores tipo QP para facilitar la integración en sistemas de distribución trifásica estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración trifásica 3 fases, 4 hilos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de hasta 24 circuitos en 12 espacios modulares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal 120/240 VCA trifásico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barras de aluminio con capacidad de 125 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección NEMA 1 para uso interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de ruptura 22,000 A según EN 60898<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con interruptores QP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 125 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de ruptura: 22,000 A (EN 60898)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje fase-tierra: 120 VCA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje fase-fase: 240 VCA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 3 fases, 4 hilos<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espacios modulares: 12 espacios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de barras: Aluminio<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Gris<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: NEMA 1<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: 12 espacios modulares<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Residencial<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interior</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Centro de carga trifásico<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa protectora</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio de 125 A para distribución eficiente de alta carga
Característica 2	Capacidad de 22,000 A corriente de ruptura según EN 60898 para protección confiable
Característica 3	Diseño modular de 12 espacios que permite expansión hasta 24 circuitos
Característica 4	Configuración trifásica 4 hilos compatible con interruptores QP estándar
Característica 5	Protección NEMA 1 para instalación segura en interiores residenciales
Característica 6	Tapa incluida para protección contra contacto accidental con componentes energizados