



Centro de Carga Trifásico / 3 Fases 4 Hilos / 24 Espacios 42 Circuitos / 200 Amp / 120/240 VCA / NEMA 1 Interior

SKU: S244L3200 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$9,297.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga trifásico diseñado para distribución eléctrica comercial e industrial de media capacidad. Configuración de 3 fases, 4 hilos con barras de aluminio calibradas a 200 A, permitiendo hasta 42 circuitos derivados en 24 espacios físicos mediante el uso de interruptores tándem. Carcasa NEMA 1 para uso exclusivo en interiores, con tapa incluida para protección de los componentes internos. Compatible con la línea de interruptores termomagnéticos QP, QPH y HQP de Siemens, ofreciendo versatilidad en la protección de circuitos de 10 A a 125 A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Configuración: 3 fases, 4 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Capacidad: 24 polos / 42 circuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Voltaje de operación: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Material de barras: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Corriente nominal: 200 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Protección: NEMA 1, uso interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Incluye: Tapa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Calibración: 50 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Normas: UL 489, CSA C22.2 No. 5-16, NMX-J-266-ANCE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Bus principal: Aluminio 200 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Circuitos máximos: 42 en 24 espacios<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Voltaje: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Fases: 3 fases, 4 hilos<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Calibración térmica: 50 °C<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Protección: NEMA 1, interior<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 15-20 A Cu: #14 - #10 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 15-20 A Al: #12 - #10 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 25-35 A Cu: #10 - #8 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 25-35 A Al: #10 - #6 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 40-50 A Al: #8 - #4 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 40-50 A Cu: #6 - #4 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Conexión 55-60 A Al: #6 - #4 AWG</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Interruptores QP: 1-2 polos, 10-125 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Interruptores QPH: 1-2 polos, 10-125 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Interruptores HQP: 1-2 polos, 10-125 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit;'>Incluye: Tapa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio de 200 A para distribución de alta capacidad
Característica 2	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 1-2 polos
Característica 3	Calibración a 50 °C para operación confiable en condiciones exigentes
Característica 4	Conexión flexible para cables Cu y Al en rangos #14 a #4 AWG
Característica 5	Cumplimiento con UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE
Característica 6	Tapa incluida para protección de componentes internos