



Centro de Comando de Emergencia / 50 W Ampliable a 100 W / 8 Circuitos de Entrada / 14 Mensajes Grabados / Micrófono Supervisado / Listado UL 2572 y UL 864

SKU: ECC-50/100    Marca: FIRE-LITE    Categoría: Paneles de Voceo

\$37,624.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El centro de comando de emergencia ECC-50/100 es un panel de voceo y evacuación por voz diseñado para aplicaciones de notificación masiva, protección contra incendio o ambas. Distribuye hasta 50 W de potencia de audio a un circuito de bocinas, con capacidad de expansión a 100 W mediante un amplificador secundario adicional. Controla hasta ocho circuitos de zona con mensajes programables de hasta 60 segundos y puede operar como esclavo de paneles de detección compatibles. La unidad incluye micrófono supervisado integrado para anuncios en vivo, salida NAC supervisada de 2 A con generador de tono configurable, y circuitos de bocina seleccionables en configuración Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A). Cumple con los listados UL 2572 para notificación masiva y UL 864 para voceo de emergencia contra incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Amplificador de 50 W RMS a 25 VRMS, ampliable a 100 W con módulo secundario</li><li>8 circuitos de entrada para activar hasta 14 mensajes grabados de hasta 60 s</li><li>Salida NAC supervisada de 2 A con generador de tono para System Sensor, Wheelock o Gentex</li><li>Integración directa con paneles MS-9200UDLS y MS-9600UDLS vía bus ANN-BUS</li><li>Micrófono supervisado integrado para anuncios en vivo</li><li>Circuitos de bocina configurables en Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A)</li><li>Listado UL 2572 para notificación masiva y UL 864 para voceo de emergencia contra incendio</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Potencia de audio: 50 W RMS a 25 VRMS</li><li>Expansión de potencia: 100 W con amplificador secundario</li><li>Circuitos de entrada: 8</li><li>Mensajes grabados: hasta 14</li><li>Duración máxima por mensaje: 60 s</li><li>Salida NAC supervisada: 2 A</li><li>Generador de tono: System Sensor, Wheelock o Gentex</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Configuración de circuitos de bocina: Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A)</li><li>Integración de bus: ANN-BUS</li><li>Compatibilidad: paneles MS-9200UDLS y MS-9600UDLS</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>UL 2572: notificación masiva</li><li>UL 864: voceo de emergencia contra incendio</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplificador de 50 W RMS a 25 Vrms, ampliable a 100 W con módulo secundario                |
| Característica 2 | 8 circuitos de entrada para activar hasta 14 mensajes grabados de hasta 60 s               |
| Característica 3 | Salida NAC supervisada de 2 A, con generador de tono para System Sensor, Wheelock o Gentex |
| Característica 4 | Integración directa con paneles Fire-Lite MS-9200UDLS y MS-9600UDLS vía bus ANNBUS         |
| Característica 5 | Micrófono supervisado integrado para anuncios en vivo                                      |
| Característica 6 | Circuitos de bocina configurables en Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A)               |
| Característica 7 | Listado UL 2572 para notificación masiva y UL 864 para voceo de emergencia contra incendio |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 05:55