



Centro de comunicaciones / Monitoreo remoto / Pantallas táctiles 5" y 7" / Conectividad Bluetooth / VRM / VE.Direct, VE.Bus, VE.CAN, USB

SKU: CERBOGXMK2 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$6,078.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Cerbo GX MK2 es el centro neurálgico de los sistemas de energía Victron, diseñado para usuarios que exigen control total sobre sus instalaciones. Este potente dispositivo de comunicación inteligente le permite supervisar y gestionar en tiempo real baterías, inversores, cargadores, controladores solares y medidores de energía desde una única interfaz centralizada. Su arquitectura avanzada garantiza rendimiento óptimo y visibilidad completa de todos los componentes críticos de su sistema energético, brindando tranquilidad operativa en instalaciones residenciales, comerciales o industriales.

La conectividad multiplataforma permite acceder a la información crítica de manera clara y precisa, tanto localmente mediante pantallas táctiles de 5 y 7 pulgadas como remotamente a través de la plataforma VRM (Victron Remote Management). La integración con la aplicación VictronConnect mediante Bluetooth facilita el diagnóstico y ajuste de parámetros desde dispositivos móviles, eliminando la necesidad de estar físicamente presente en el sitio de instalación.

Características principales

- Monitoreo remoto global mediante plataforma VRM desde cualquier ubicación
- Compatibilidad nativa con pantallas GX Touch 50 (5") y GX Touch 70 (7")
- Conectividad Bluetooth para sincronización con app VictronConnect
- Supervisión unificada de baterías, inversores, cargadores y controladores solares
- Configuración simplificada con interfaz intuitiva de gestión del sistema
- Múltiples protocolos de comunicación: VE.Direct, VE.Bus, VE.CAN y USB

Especificaciones técnicas

Conectividad

Pantallas compatibles

GX Touch 50 (5 pulgadas / 12.7 cm)

GX Touch 70 (7 pulgadas / 17.78 cm)

Protocolos de comunicación

VE.Direct

VE.Bus

VE.CAN

USB

Equipos gestionables

Baterías

Inversores

Cargadores

Controladores solares

Medidores de energía

Referencia de producto

BPP900451100

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto global mediante plataforma VRM
Característica 2	Compatibilidad con pantallas GX Touch 50 y 70
Característica 3	Conectividad Bluetooth para app VictronConnect
Característica 4	Gestión unificada de toda la instalación energética
Característica 5	Interfaz intuitiva con configuración simplificada
Característica 6	Múltiples protocolos de comunicación integrados